



11

**Saint-Gobain Byggprodukter AB**

Box 707

169 27 Solna

08-625 61 00

08-625 61 80

<http://www.weber.se>

EN 13813

Polymermodifierad: CT-C25-F7-AR0,5

Fabriksblandat industrispackel för användning inomhus. weber.floor Industri kan användas som ytskikt eller som underlag till weber.floor 4610, weber.floor 4650 eller hårdplastbaserade beläggningar.

**Produkt: weber.floor industri**

Egenskap	Deklarerat värde	Testmetod
Tryckhållfasthetsklass	C25	EN 13892-2
Böjdraghållfasthet	F7	EN 13892-2
Frigörande av korrosiva ämnen	CT	
Vattenpermeabilitet	NPD	
Brandtekniska egenskaper/brandklass	A2fl -s1	EN13501-1
Vattenånggenomsläpplighet	NPD	
Kemikalieresistens	NPD	
Motståndsförmåga Industrijul enl BCA, AR-klass	AR0,5	EN 13892-4
Värmemotstånd	NPD	
Ljudabsorption	NPD	
Ljudisolering	NPD	
Farliga ämnen	Är registrerad i BASTA registret	2011:B

**\*NPD = No Performance Determind (Inga krav fastställda)**

Senast sparad av:

08.02.2012

Saint-Gobain Byggprodukter AB

Arnold Fredriksson

Utskriftsdatum

08.02.2012