

# Förläng sommaren



## Använd dig av solens kraft

Det finns olika metoder att använda sig av solens kraft. Du kan utnyttja den direkta värmen som solen ger via en solfångare, eller utnyttja temperaturen i luften till att generera värme via en värmepump.



Värm poolvattnet med solenergin!



## Solfångare

Solfångarens yta är 3,7 m<sup>2</sup> och den värmer vattnet upp till 6 °C. För att få större solfångaryta kan flera set kopplas i serie. Solfångaren läggs på gräsmattan eller monteras på ett garagetak etc. För maximal effekt bör solfångaren monteras i sydläge och vinkelrätt mot solen. Vi rekommenderar att du i tillägg täcker över din pool med en termofolie under den perioden du inte använder poolen.

Filterkapaciteten måste vara minst 6 m<sup>3</sup>/h, för montage mer än 2 m högre än vattenytan krävs 8 m<sup>3</sup>/h. Solfångaren är enkel att montera.

- Material: UV-beständigt EPDM gummi
- Mått: 61 x 610 cm


Art. nr. 503010384, Rek. kons. pris **1990 kr**

## By-Pass för värmepump

Kopplingar som behövs för att bygga en by-pass för värmepumpen: 3 x PVC Kuleventil, 2 x PVC T-stycke, 1 x PVC Rör, 1 x PVC Rengöringsvätska, 1 x PVC Lim

Art. nr. 2400064

Rek. kons. pris **1290 kr**



## Värmepump

Värmepumpar med en utmärkt effektivitet som ligger upp till 20 % över genomsnittet (se C.O.P. constant output). Den integrerade titantium-värmeväxlaren garanterar ett absolut korrosionskydd även vid klorerat vatten. Mycket tysta i drift. Kåporna är skyddade och robusta.

Kylmedlet R410a påverkar inte ozonskiktet.



	Rapid Mini 5 kW	Rapid 10 kW	Rapid 13,5 kW
Värmeeffekt, 26°C luft, 26°C vatten	5 kW	10 kW	13,5 kW
Värmeeffekt, 15°C luft, 15°C vatten	3,7 kW	7 kW	10 kW
För pooler, max	20 m <sup>3</sup>	30 m <sup>3</sup>	45 m <sup>3</sup>
C.O.P., 26°C luft, 26 °C vatten	≥ 5,3	≥ 6,6	≥ 7
Förbrukning (genomsnitt/max)	0,86/ 1,2 kW	1,49/ 1,84 kW	2,0/2,87
Vattencirkulation	3 m <sup>3</sup> /h	4 – 6 m <sup>3</sup> /h	5 – 7 m <sup>3</sup> /h
Kondensator	i titan	i titan	i titan
Ljudnivå, dB(A)1m	≤ 48 dB	≤ 48 dB	≤ 48 dB
Arbetsområde	0-43 °C	0-43 °C	0-43 °C
Skyddskåpa	Förzinkat stål med plastskikt	Mycket tålig plast	Mycket tålig plast
Mått (LxBxH)	760 x 270 x 470 cm	950 x 300 x 660 cm	950 x 380 x 660 cm
Art. nr.	565ERA42	2400051	2400052
Rek. kons. pris	<b>12 900 kr</b>	<b>21 900 kr</b>	<b>28 900 kr</b>