

JALAS® 2992 ROSA

EN ISO 20347:2011, OB A E SRC FO

EGENSKAPER

Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt

SPECIFIKATION

TYP AV SKO Yrkesskor, clogs

PASSFORM Normal

STORLEKAR 34-42

KOLLEKTION Gram à la Sara

PLATTFORM Gram

OVANDELSMATERIAL Microfiber

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, PU, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™

STÄNGNING Kardborre

FÄRG Svart, silver



STORLEK	ART. NR	EAN NR
34	2992-34	6408487435041
35	2992-35	6408487435058
36	2992-36	6408487435065
37	2992-37	6408487435072
38	2992-38	6408487435089
39	2992-39	6408487435096
40	2992-40	6408487435102
41	2992-41	6408487435119
42	2992-42	6408487435126

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginer och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-17



SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com

JALAS® 2992 ROSA

FUNKTIONER

Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, justerbar hälräm, ESD, tvättbar i 40° C, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

HUVUDSAKLIGT SKYDD

Motverkar risk för: antistatiska risker, halkning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer, rena miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Lokalvård, köksarbeten, hotell- och restaurangarbeten, sjukvårdsarbeten, omsorgsarbeten, servicearbeten, kontorsarbeten, butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

HoReCa, service



Oljebeständig yttersula



Ergothan stötdämpningssystem



Antistatiska egenskaper



ESD



Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-17

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2992 ROSA

KRAVUPPFYLLNAD
EN ISO 20347:2011

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

OB: Sko utan tåhätta mot mekaniska risker men med skydd enligt en eller flera av kategorierna P, C, A, E, CI, I, AN, WR eller HI

FO: Oljebeständig yttersula

A: Elektrisk resistens (0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorbktion under hälen (testad vid 20 Joule)

SRC: SRA + SRB

ESD: Skydd mot elektrostatisk laddning

ESD: IEC 61340-5-1: Elektrostatisk urladdning med resistans under 35 megaohm



CE



Oljebeständig yttersula



Ergothan stötdämpningssystem



Antistatiska egenskaper



ESD



Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-17

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com