



525 LK, motorenhet

Husqvarna 525LK är en lättviktstrimmer för yrkesbruk. Maskinen är utrustad med Husqvarnas X-TORQ-motor. 525LK är en kombinationsmaskin som är utvecklad för många olika typer av uppgifter. Flera tillbehör finns tillgängliga.




ENKLA, TYDLIGA REGLAGE

Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



X-TORQ®

X-Torq® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



DELBART RIGGRÖR

Tvådelat riggrör för enkel transport och förvaring.



SMART START®

Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.

Egenskaper

- Auto return för enklare start
- Bränslepump för enklare start
- Bekvämt justerbart handtag
- Effektivt luftfilter
- Tap 'n Go trimmerhuvud
- Tillbehör med snabbfäste

Tekniska data

Cylindervolym, cm ³	25,4 cm ³
Effekt	1 kW
Varvtal vid maxeffekt	8500 v/min
Bränsletankens volym	0,51 l
Bränsleförbrukning	600 g/kWh
Tomgångsvarvtal	3000 v/min
Tändstift	NGK BPMR8Y
Elektroavstånd	0,65 mm
Max vridmoment	1,2 Nm/6000 v/min
Kopplingsaktiveringshastighet	4000 v/min (± 120 rpm)
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	6500 v/min
Motorfamilj	GZ26S
Basmodell	GZ26S16
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s ²	3/3,3 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	94 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	106 dB(A)
Utväxling	13:19
Vinkelväxel	60°
Trimmerhuvud	T35 M10
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,7 kg
Riggrörlängd	1483 mm
Riggrördiameter	24 mm

ARTIKLAR

967 14 83-01	525LK, motorenhet	2 800:-	3 500:-
967 14 83-02	525LK (lev. med TA 850 med T35)	3 680:-	4 600:-

