



* Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Fält	Rubrik informationselement	Produktspecifikation
F01	VilmaBas Produkt-ID	VB2304
F02	Benämning	22x145 Ytterpanelbräda Gran G4-2
F04	Kod S/Ö (S=Svensk standard / Ö=Övriga)	S
F06	Varugrupp BK04	02201
F07	Varugruppens namn	Ytterpanelbräder
F08	Namn på produkten enligt SIS	Ytterpanelbräda
F10	Tjocklek (mm)	22
F11	Totalbredd (mm)	145
F12	Täckande bredd (mm)	145
F13	Träslag	Gran
F14	Handelssortering (SS-EN 1611-1)	G4-2
F15	Hållfasthetsklass	
F16	Hyvelprofil	Ytterpanelbräda
F17	Ytskikt	En finsågad framsida. En hyvlad baksida. Kanterna är rillade. Två rundade eller fasade hörn, radie 2 mm.
F18	Efterbehandling	Obehandlad
F19	Målfuktkvot (%)	16
F21	Färg	
F23	Prestandadeklaration	Ja
F24	CE-märkning på förpackning	Ja
F25	CE-märkning på produkt	Nej
F26	Area på profil (m ²)	0,003190
F27	Vikt per meter (kg)	1,467
F28	Vikt per m ³ (kg)	460

F22 Kommentar: Stående montering rekommenderas.

Följande standarder stödjer egenskapsdeklarationerna i VilmaBas:

- Dimensioner och profiler, SS 23 27 12, SS 23 28 11, SS 23 28 12, SS 23 28 13
- Handelssortering, SS-EN 1611-1
- Målfuktkvot, SS-EN 14298

Produkten skall uppfylla samtliga ovanstående förutsättningar i produktspecifikationen. För mer information gå in på <http://www.vilmabas.se>.

VB-nummer gäller fr.o.m:

2013-11-01

Utgår fr.o.m:

Ersatt av VB-nummer: