

# Produktinfo

## Vinkelslipmaskin



### GA9020SF

Ineffekt	2200 W
Varvtal (min-1)	6600
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	230 mm
Sidohandtag	x
Tappnyckel	x
Anslutningssladd	2,5 m
Ljudeffektnivå	100 dB(A)
Ljudtrycksnivå	89 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsvärde	5,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>



**STANDARD EQUIPMENT:** 162264-5 Sidohandtag AVT 180-230mm , 192227-7 Innerbricka Super Flange 115-230mm, 224415-9 Innerbricka M14 115-230mm

- Förbättrat överhettningsskydd.
- Mjukstart för säker start.
- Slitstark och långlivad planetväxel.
- Robust växelhus som kan lösgöras och roteras 90°.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.

Details correct as of: 9-7-2015

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

[www.makita.se](http://www.makita.se)