



# Måla med Hammerite metallfärg

## Att måla med Hammerite Metallfärg är både enkelt och smidigt!

Att måla med Hammerite metallfärg är både snabbt och effektivt. Till skillnad från traditionell metallfärg kan färgen appliceras direkt på rost. Med Hammerite Metallfärg målar, skyddar och dekorerar du snabbt och effektivt metallytor och andra föremål. Produkternas speciella 3-i-1- egenskaper gör att du inte behöver grundmåla före täckmålningen. Färgen är snabbtorkande och målningsarbeten som tidigare tog flera dagar med traditionella målningsmetoder kan nu färdigställas på några få timmar. Hammerite Metallfärg är vattentålig efter 1 timme. Färgen innehåller specialkomponenter som motstår fukt och ger ett långvarigt skydd.

### Förbehandling



- 1** Ta först bort all lös rost med en stålborste eller sandpapper. Inget behov att rengöra ytan på all rost.
- 2** Tvätta ytan med rengöringsmedel.
- 3** Skölj av och tillåt torka. För bästa resultat, applicera först Hammerite No.1 Anti-Rust innan målning med Hammerite Metallfärg.

### Målning

Hammerites Direct to Rust 3-i-1 formel är speciellt framtagen för att kunna användas till rostangripna ytor med minsta möjliga förbehandling.



- 1** Rör om färgen i burken långsamt och grundligt. Späd inte ut färgen.
- 2** Applicera ett tjockt lager med färg och se till att färgen täcker alla hörn och kanter.
- 3** Låt färgen torka i 4 timmar.
- 4** Applicera ett andra lager av färg.

# Olika metallunderlag

## Hur använder jag Hammerite på olika metallunderlag – t ex ny eller obehandlad yta av järn eller stål?

Hammerite Metallfärg är speciellt utvecklad för att appliceras direkt på en metallyta med minsta möjliga förbehandling. Tvätta först ytan med rengöringsmedel, skölj sedan av och låt torka. Måla med Hammerite Metallfärg direkt på ytan. Ingen primer eller grundfärg är nödvändig. Du får en 3 i 1 lösning- rostskydd, grundfärg och toppfärg i ett!

## Hur använder jag Hammerite på en redan målad yta?

Provmåla först på en liten yta med Hammerite Metallfärg och låt den torka i en timme. Om du upptäcker några felaktigheter under den målade ytan, ta bort all gammal färg innan du målar vidare med Hammerite metallfärg.

## Hur använder jag Hammerite på en rostig metallyta?

Hammerite Metallfärg är speciellt utvecklad för att appliceras direkt på en rostig metallyta med minsta möjliga förbehandling. Ta först bort all lös rost med stålborste eller sandpapper och tvätta sedan ytan med rengöringsmedel, skölj sedan av och tillåt torka. Måla med Hammerite Metallfärg direkt på den rostiga ytan. Ingen primer eller grundfärg är nödvändig.

## Hur använder jag Hammerite på en kraftigt rostig yta?

Ta först bort all lös rost med en stålborste eller sandpapper och tvätta sedan ytan med rengöringsmedel, skölj av och tillåt torka. För bästa resultat, applicera först på Hammerite No.1 Anti-Rust innan målning med Hammerite Metallfärg.

## Hur använder jag Hammerite på aluminium eller en galvaniserad metallyta?

Rugga först upp ytan med sandpapper, tvätta med rengöringsmedel, skölj av och tillåt torka. Applicera sedan ett lager med Hammerite Special Metals Primer. Tillåt grundfärgen att torka och måla sedan över med Hammerite Metallfärg.

Alternativt måla med Hammerite Direct to Galvanized – slätlack som innehåller både grund/metalprimer samt täckfärg och är särskilt utformad för att appliceras direkt på metaller som inte rostar; t ex rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing och zink/galv.

# Snyggt resultat

## Hur undviker jag rinningar och får ett snyggt resultat?

Förbehandla först ytan enligt instruktionerna. Om du skall måla på en vertikal yta, applicera hellre 3 tunna lager än 2 tjocka lager med färg. Ett tjockt lager är mest troligt att rinna under härdningsprocessen beroende på tyngdlagen. Detta kan vara ett problem med de flesta färger men med Hammerite Metallfärg minimeras detta p.g.a. att färgen har en "gel-liknande" konsistens.

## Hur försäkrar jag mig om rätt färgnyans under hela målningsarbetet?

Se till att blanda färgen noggrant innan användning enligt instruktionerna på burken.

## När är det bäst att använda en aerosol kontra pensel?

Om ytan är skadefri och du önskar en jämn och slät dekorativ finish, rekommenderas en aerosol. Däremot rekommenderas generellt inte en aerosolfärg om du har större ytor som skall målas eller ute på t.ex. staket eftersom en hel del färg kommer förloras. Aerosolfärgen är best lämpad för mindre "gör-det-själv" applikationer och områden som är svåra att komma åt med en pensel.

# Speciella förutsättningar

## Kan jag måla med annan färg på Hammerite Metallfärg?

Hammerite Metallfärger kan inte övermålas med andra färger eftersom de innehåller silikon. Silikon har begränsad vidhäftning som gör att andra metallfärger inte fastnar på underlaget.

## Hur länge kan jag spara Hammerite Metallfärg?

Hammerite Metallfärg kan sparas i minst 2 år från det att den först öppnats. Om du önskar att spara överbliven färg se till att återsluta locket på burken ordentligt och förvara den i ett torrt, rumstempererat och ventilerat utrymme.