



Småskaligt hantverk sedan 1967





Furu Nordic Vitvax

Artikelnummer: 700934

Dimension: 14x185x2000 mm

Yta: Slät yta behandlad med Osmo vitpigmenterad hårdvaxolja.

Utseende: Furugolv vit tonad med kvistar i varierande storlekar och struktur.

Montage: Golvet har den 5:e generationen av klickfog i vårt nya klicksystem RappLoc. Det är det senaste av sinnrika system limfria trägolv. Man lägger bräda för bräda, precis som när man limmar trägolvet i not och fjäder, utan att behöva koppla ihop kortändarna först. Allt du behöver är en såg och distansklotsar för att få ett perfekt resultat.

Att tänka på vid montage: Godkänd fuktspärr måste alltid användas på betonggolv eller där man har minsta misstanke om fuktvandring i underlaget. Fel eller brister på golvet ska reklameras innan inläggning eftersom inlagt golv betraktas som godkänt och inte kan reklameras i efterhand.


Golvvärme system: Golvet kan läggas ihop med golvvärme system. För att undvika snabba temperaturväxlingar bör värme systemet vara på vid samtliga årstider. Sammanfattningsvis gäller max. 27 grader på golvets yta samt att elektriska system måste vara självreglerande. Följ anvisningarna från producenten av värmesystemet vid montering. En rekommendation är att Golv Branschens Riksförbunds riktlinjer angående detta följas.

Underhåll: Osmo underhållsvax som förnyar och skapar en vattenavvisande yta.


Rengöring: Osmo rengöringsmedel för hårdvaxade golv.




Vitvax




Vitvax borstad



Brunvax borstad




Vax



Gråvax borstad



Lut & Vitolja



Obehandlad



Småskaligt hantverk
sedan 1967

