



Duofresh WC - fixtur, Höjd 112 med Sigma-cistern, luftutsugningsanslutning med filtrering



Användning

- För golvkonstruktion 0 - 20 cm
- För montering i halvhög Duofix systemvägg framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering i rumshög Duofix systemvägg
- För montering i halvhög eller rumshög GIS vägg framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering i halvhög eller rumshög installation framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering i rumshög lätt skiljevägg
- För vägghängd WC med bultavstånd 18 cm eller 23 cm
- För montering i massiv vägg framför massiv vägg
- Kan anslutas till Geberit AquaClean
- För anslutning av Geberit manövreringsplatta Sigma40 med luktutsug
- Ej lämplig för ingjutning

Egenskaper

- Inbyggnadscistern med spolning framifrån, Sigma
- Dubbelspolning med Geberit spolplatta Sigma40
- Kan alternativt användas utan luftutsugning: Dubbelspolning med Geberit spolplattorna Sigma20, Sigma50 eller Bolero
- Kan alternativt användas utan luftutsugning: Enkelspolning med Geberit spolplatta Sigma10
- Kan alternativt användas utan luftutsugning: Spola/stopp-funktion med Geberit spolplatta Tango
- Inställbar spolmängd
- Vid fabriksinställning finns möjlighet för omedelbar efterkyllning
- Inbyggnadscistern för verktygsfri montering och verktygsfri service
- Skyddsramen monteras och förkortas utan verktyg
- Skyddsramen skyddar mot smuts och fukt
- Ljudisolerade tryckstänger som monteras utan verktyg
- Kopplingsslang till avstängningsventil, kan skruvas utan verktyg
- Avloppsböj försedd med ljuddämpning ställbart djup 45 mm
- Självstående fötter för lätt höjdinställning
- Förzinkade fötter, steglöst inställbar 0 - 20 cm
- Möjligt till inbyggnad vid vägghängd toalett med liten kontaktyta med tillbehör
- Ram med \varnothing 9 mm-hål för fastsättning i trästomme
- Dold cistern med frontmanövrering, kondensisolerad
- Självbärande
- Ram med C-profil 4/4 cm
- Pulverlackerad ram, färg Geberit-blå
- Vid golvmontering, kan fotstöden dras in ytterligare 5 cm
- Vridbar fotplatta för montering i U-profil
- Universalvattenanslutning till PEX-system
- Vattenanslutning vänster
- Eluttag med universalplacering

Tekniska data

Intervall för flödestryck	0,1-10 bar
Max. driftstemperatur vatten	25 °C
Spolmängd fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 / 7,5 l
Spolmängd vid liten spolning	3-4 l

Artikel

Artikelnr.	RSK
111.356.00.5	8097760

Anmärkningar

- Spolplattan beställs separat

Anmärkningar

- Nedre väggfäste beställs separat