

## G 6000 SCU Jubilee A+++

Underbyggda diskmaskiner med 3D-besticklåda och energieffektivitetsklass A+++ för högsta komfort.



- Särskilt ekonomisk med EU-energieffektivitetsklass A+++
- Flexibilitet för varje typ av disk – 3D-besticklåda
- Bästa resultat – fr.o.m. 6,5 l vattenförbrukning i programmet Automatic
- Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning
- Långvarig glans för dina glas – Perfect GlassCare



Pris SEK 11 200\*\*

\*\* Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515784969 / Artikelnummer : 21600036NER / Materialnummer : 10555790

<b>Konstruktion</b>	
Underbyggnadsdiskmaskin	•
60 cm bred diskmaskin	•
<b>Design</b>	
Färg	Briljantvit
Panelutförande	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-radig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Gul
<b>Komfort</b>	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsvisning	•
Driftljud dB (A) re 1 pw	44
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroller	Kontrollampa
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass A+++ -D	A+++
Torkningsklass	A
Vattenförbrukning i programmet ECO i liter	9,7
Strömförbrukning i programmet ECO i kWh	0,84
Årlig vattenförbrukning i programmet ECO i liter	2.716
Årlig strömförbrukning i programmet ECO i kWh	237
Vattenförbrukning i programmet Automatic i liter från	6,5
Förbrukningsvärdet med ThermoSpar® i programmet ECO i	0,49
Strömförbrukning i stand-by-läge	0,1
ThermoSpar®	•
Teknologi med variabelt spoltryck	•
Halv maskin	•
<b>Extra omtanke om bestick och glas</b>	
Färskvattensköljning	•
AutoOpen-torkning	•
SensorDry	•
Turbothermic-torkning	•
Perfect GlassCare	•
Diskmedelsanalys	•
<b>Diskprogram</b>	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Normal 55 °C	•
Fin	•
Snabb 40 °C	•
<b>Tillvalsfunktioner</b>	
Kort	•
<b>Korgutrustning</b>	
Bestickplacering	3D-besticklåda
Antal standardkuvert	14
Korgutrustning	ExtraComfort

## G 6000 SCU Jubilee A+++

Underbyggda diskmaskiner med 3D-besticklåda och energieffektivitetsklass A+++ för högsta komfort.



Teknik och kvalitet	
Sensor	AutoSensor
Professionell elektronisk pump för variabelt spoltryck	•
Säkerhet	
WaterProof-system	•
Barnsäkerhetsspärr	•
Tekniska data	
Nischbredd i mm	600
Nischhöjd i mm	805
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	598
Produkt höjd i mm	805
Produkt djup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	44,0
Total anslutningseffekt i kW	2,1
Spänning V	230
Säkring A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattenavloppsslang i m	1,50
Längd anslutningskabel i m	1,70
Längd vattentilloppsslang i m	1,50