

LEDSTRIP FX IP68

E-NUMMER: 7552616

Flexibel LEDstrip i vitt utförande. Självhäftande tejp, snabb och enkel installation. Lämplig som fyllnads- och släpljus i hyllor, diskar, skåp, trappsteg m.m. Ansluts till LED-trafo 24V DC. Kan ljusregleras med LED-dimmer. Livslängd: (L70) 30 000 timmar vid Ta 25°.

Variantnamn	Ledstrip IP68 24V 3000K 5M	Finns i 4 varianter
Färg	Vit	
IP-klass	68	
Längd (mm)	5000	Finns i 2 varianter
Bredd (mm)	14	
Höjd (mm)	5	
Max. Effekt (W)	60	Finns i 2 varianter
LED-färg	Varmvit	Finns i 2 varianter
Färgtemp. (K)	3000	Finns i 2 varianter
Armaturlumen (lm)	4200	Finns i 4 varianter
Spridn.vinkel (°)	140	
Candela (cd)	240	Finns i 2 varianter
Drivdon ingår	Nej	
Ljuskälla ingår	Ja	
Spänning (V DC)	24	
Dimbar	Ja	
Max. Längd (m)	10	
Min. Längd (m)	0,1	
Kapningsintervall Ljuslister (cm)	10	
Montage	Infällt/utanpåliggande	
Infästning	Självhäftande tejp/Clips	
Skyddsklass	III	
F-märkt	Ja	
F-märke tak	Nej	
Livslängd (typ)	(L70)	

Livslängd (h)	30000	
Vikt (kg)	0,585	Finns i 2 varianter
Ljuskälla	LED	
Effekt LED	0,24	