



MOON 255S

E-NUMMER: 7550533

Vägg- och takarmatur med inbyggd rörelsesensor i IP54 utförande för belysning av badrum, korridorer och trapphus inne och ute. Effektiv LED-ljuskälla sänker förbrukningen med upp till 50% jämfört med 2x9W kompaktlysrörsarmaturer. Sensorn reagerar på alla rörelser och ger snabb detektering. Med dip-switchar ställs tiden för hur länge armaturen ska lysa. Tillverkad i slagtålig UV-beständig polykarbonat. Snabbkopplingsplint 3x2,5 för vidarekoppling. Fästdetaljer för infällt montage medföljer.

Variantnamn	Moon 255S 2900K	Finns i 2 varianter
Färg	Vit	
IP-klass	54	
Diameter (mm)	255	
Höjd (mm)	82,2	
Inbyggnadsdjup (mm)	45	
Max. Effekt (W)	11	
Min. Håltagning (Ømm)	240	
LED-färg	Varmvit	Finns i 2 varianter
Färgtemp. (K)	2900	Finns i 2 varianter
Armaturlumen (lm)	530	Finns i 2 varianter
Ra-värde	>80	
Riktbar	Nej	
Drivdon ingår	Ja	
Ljuskälla ingår	Ja	
Anslutning (typ)	Snabbplint	
Spänning (V)	230	
Dimbar	Nej	
Montage	Infällt/utanpåliggande	
Infästning	Skruvmontage	
Min. Inbyggnadsmått LxBxH (mm)	340x340x85	
Skyddsklass	II	
F-märkt	Ja	
Livslängd (typ)	(L70)	
Livslängd (h)	30000	

Livslängd Ta (°C) 25

Material Plast

Vikt (kg) 0,66

Ljuskälla LED

Effekt LED 8,5

