



## 135R

Mångsidig buskröjare, perfekt för villaägare. Lättstartad med Smart Start® och bränslepump. X-Torq®-motorn ger råstyrka och utmärkt bränsleekonomi. Levereras med dubbelsele och lättmonterat halvautomatiskt trimmerhuvud och gräsklinga.



**STANDARD DUBBELSELE**  
Standardsele för lättare buskröjare.



**VINKELVÄXEL**  
Vinkelväxelutvecklad med högt åtdragningsmoment och skärutrustningen parallellt med marken för bästa skärkapacitet



**JUSTERBART HANDTAG**  
Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.



**X-TORQ®**  
X-Torq® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.

## Egenskaper

- Bränslepump för enklare start
- Auto return för enkel start
- Mångsidig användning med kombiskydd
- Bekväma och ergonomiska handtag
- Tap 'n Go trimmerhuvud

## Tekniska data

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	34,6 cm <sup>3</sup>
Effekt	1,4 kW
Varvtal vid maxeffekt	8400 v/min
Bränsletankens volym	0,6 l
Bränsleförbrukning	435 g/kWh
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	Champion RCJ6Y
Elektroavstånd	0,5 mm
Kopplingsaktiveringshastighet	3800 v/min (± 120 rpm)
Basmodell	H 335RX
Emissioner (HC medeltal)	31,31 g/kWh
Emissioner (CO medeltal)	195,32 g/kWh
Emissioner (NOx medeltal)	1,97 g/kWh
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s <sup>2</sup>	2,9/2,5 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	98 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	113 dB(A)
Utväxling	1:1,4
Vinkelväxel	35 °
Trimmerhuvud	T35 M12
Gräsklinga	Multi 300-3
Sele	Standard dubbelsele
Vikt (utan skärutrustning), kg	6,8 kg
Riggrörslängd	1483 mm
Riggrörsdiameter	28 mm

### ARTIKLAR

966 60 48-01	135R (lev. med T35 och Multi 300-3T)	3 992:-	4 990:-
--------------	--------------------------------------	---------	---------

