

VÄGGMONTERADE  
MODELLER

## LONDON

## LONDON - VÄGGMONTERAD MODELL

Bredd	Färg	Motor	Artikelnr.
760 mm	Rostfri/glas	Intern	540.42.2378.2
900 mm	Rostfri/glas	Intern	540.42.2398.2

## TILLBEHÖR

Beskrivning	Artikelnr.
KF56 recirkuleringsfilter (2 st)	535.42.9000.9
Slangsats - Ø 160 mm	800.70.6160.9

**ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT** » SE SIDAN 116 OCH FRAMÅT  
För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till [www.thermex.se](http://www.thermex.se)



ENERGIKLASS



LED-BELYSNING



GLAS TOUCH



FRONTSUG



BOTTENSUG



EFTERGÅNGSTIMER



ALUMINIUMFILTER



FILTERVAKT

## SÄRSKILDA EGENSKAPER

- Energisnål LED-belysning
- Användarvänlig touchpanel
- Välvd front
- Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 99

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

MODELL:	Väggmonterad
MATERIAL:	Rostfri med svart glas
MÅTT:	760 eller 900 mm
HASTIGHETER:	3 + BOOST
FILTER:	Aluminiumfilter
BELYSNING:	2 x 1,5 W LED (3000 K)

## TEKNISKA DATA

SPÄNNING:	230 V
LUFTMÄNGD MIN.:	302 m <sup>3</sup> /t
LUFTMÄNGD MAX.:	591 m <sup>3</sup> /t
LUFTMÄNGD V/BOOST:	719 (63dB(A))
LJUDEFFEKT:	44-58 dB(A)
KANALANSLUTNING:	Ø150 mm
ENERGIKLASS:	A

Luftmängd enligt EN 61591  
Ljudnivå enligt EN 60704

**INTERN  
MOTOR:**



Motor  
monterad  
i köksfläkt

LÄS MER » SE SIDAN 95 OCH FRAMÅT



Re-Box  
Recirkulation  
eller utsug

LÄS MER » SE SIDAN 96 OCH FRAMÅT



Recirkulation