




## 327HE3x

En mycket flexibel professionell stånghäcksax med ställbart klippaggregat. Motorn fungerar som motvikt till klippaggregatet, vilket gör maskinen ovanligt välbalanserad och bekväm att använda. Räckvidden och det ställbara klippaggregatet gör att den är lämplig för både höga och låga häckar, med eller utan steg eller skylift. Utrustad med vår E-TECH® II-motor.



### FJÄRRMANÖVRERAD

Fjärrmanövreringen gör det lätt att justera skärutrustningens vinkel under arbete.



### VINKLINGSBAR KNIV

Asymmetrisk knivbalk och långt riggrör för extra komfort.



### MOTORPLACERING

Motorns placering bidrar också till att leda bort avgaserna från användaren.



### SMART START®

Motor och startapparat är utvecklade så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.

## Egenskaper

- Återfjädrande stoppreglage
- E-TECH® II med reducerade avgasemissioner
- Bekvämt justerbart handtag
- Bränslepump för enklare start

## Tekniska data

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	24,5 cm <sup>3</sup>
Effekt	0,9 kW
Varvtal vid maxeffekt	8400 v/min
Bränsletankens volym	0,5 l
Bränsleförbrukning	600 g/kWh
Tomgångsvarvtal	2700 v/min
Tändstift	NGK BPMR7A
Elektrodavstånd	0,5 mm
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s <sup>2</sup>	4/4 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	94 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	106 dB(A)
Utväxling	1:5,58
Knivlängd	55 cm
Knivjustering upp/ner	45/85°
Tandspalt	29 mm
Skärhastighet	4184 klipp/min
Vikt	6,5 kg

### ARTIKLAR

966 55 98-01	327HE3x	6 480:-	8 100:-
--------------	---------	---------	---------

