



HUSQVARNA R 316T

Kraftfull och mångsidig Rider med tvåcylindrig motor och välj 94, 103 eller 112 cm Combiaggregat med förstklassig BioClip®- och bakutkastklippning. Passar markägare som kräver bästa möjliga effektivitet, styrförmåga och perfekt resultat året runt. Bakvagnsstyrning och det frontmonterade klippaggregatet ger intuitiv användning, utmärkt klippåtkomst och mycket god översikt över arbetsytan. Kort sagt - med denna Rider får du den ultimata körupplevelsen. Kan lätt utrustas med ett antal olika tillbehör som borste, snöblad och snöslunga, för maximal nytta under hela året. Funktioner som pedalstyrd hydrostatisk transmission, lättåtkomliga reglage, strålkastare och klippaggregat som kan ställas i serviceläge gör det till ett nöje att använda och serva denna Rider. Pris och viktangivelse gäller exkl. klippaggregat



Bakvagnsstyrning

Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.



Frontmonterat klippaggregat

Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.



Tillval Combiaggregat

Denna Rider levereras utan klippaggregat och kan utrustas med 94, 103 eller 112 cm breda Combiaggregat för effektiv klippning med både BioClip® och bakutkast klippning.



Serviceläge

Klippaggregatets serviceläge underlättar rengöring och service.



Mångsidig användning

En brett sortiment med klippaggregat och tillbehör gör din frontrotorklippare utomordentligt mångsidig, hela året runt.



Redskapsfäste

Lätt att växla mellan klippaggregat och frontmonterade tillbehör som kvast, skära, snöplog och snöslunga.

Ytterligare egenskaper

Bekväm förarkomfort

Med Rider får du säkerhet, stabilitet och dragkraft och grepp på både platt mark och i sluttningar. Riders låga tyngdpunkt bidrar till såväl den extra goda dragkraften som en bekväm sittkänsla för användaren.

Pedalstyrd hydrostatisk transmission

Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.

Enkel service

Tack vare det externa tanklocket behöver du inte öppna motorhuven när du tankar. Den extra breda tanköppningen gör tankningen än lättare.

Lättåtkomliga reglage

Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

Lättåtkomlig klipphöjdsspak

Automatisk knivaktivering

Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned klippaggregatet.

BioClip®

BioClip® (mulching) ger det bästa klippresultatet på intensivt skötta grönytor. Gräset klipps flera gånger till små bitar som snabbt förmultnar och återgår till gräsmattan som gödning.

Fyra stora hjul

16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort, bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytor.

Svävande klippaggregat

Det svävande klippaggregatet följer markens konturer och minskar risken att "skalpera" gräsmattan.

Justerbar stigningsvinkel

Möjligt att fininställa klippaggregatets position för att säkerställa att klippresultatet alltid blir perfekt.

Genomskinlig bränsletank

Stor bränsletank med genomskinlig panel för enkel kontroll av bränslenivån.

Pendlande bakaxel

Bakaxeln är pendlande för att ge maximal dragkraft på drivhjulen och en jämn åktur också på ojämna ytor.

Timmätare med service påminnare

Anger när det är dags att serva gräsklipparen.

Klipphöjdsspaken nås lätt från förarsätet, vilket gör det möjligt att ändra klipp höjd under klippningen.

Bakutkast

Bakutkastfunktionen ger en effektiv klippning i högt gräs.

Motor bakom föraren

Tack vare den bakmonterade motorn får du bättre överblick över klippningen, och det blir mindre ljud och avgaser vid förarsätet.

Svängande stödhjul

Klippaggregatet är utrustad med pivoterande hjul för extra smidig funktion när du gör svängar. Hjulen förhindrar också skador på gräsytan.

Lättåtkomliga servicepunkter

Den fällbara kåpan och de lättåtkomliga servicepunkterna gör det enkelt att utföra underhåll och service.

Strålkastare fram

Effektiv arbetsbelysning med 2x20W halogenlampor.

12 V-uttag

Gör det möjligt att koppla in extra elektrisk utrustning, ladda mobiltelefonen etc.

Förvaringsfack

Det öppna förvaringsutrymmet till vänster nås lätt medan du klipper.

Tekniska Data**Motor**

Motortillverkare	Kawasaki
Motornamn	FS Series V-Twin
Typ av motor	FS481V
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	9,6 kW @ 2900 v/min
Cylindervolym, cm ³	603 cm ³
Cylindrar	2
Motorkylning	Luft
Generator	15 A
Batteri	12 V 24 Ah
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	12 l
Motorsmörjning	Fullt trycksmord
Oljetyp	SAE10-W30
Oljevolym	1,7 l
Oljefilter	Yes

Drivsystem

Typ av transmission	Hydrostatisk
Transmission leverantör	Tuff Torq
Transmission modell	K46
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-9 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-9 km/h
Tillåten lutning, max	10 °

Klippaggregat

Oklippt cirkel ¹	30 cm
-----------------------------	-------

Klippbredd, Min-Max	94-112 cm
Lämpliga klippaggregat	Combi 94, Combi 103, Combi 112
Typ av klippaggregat	Combi
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	BioClip®/Bakutkast
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 75 mm
Klipphöjdssteg	9 st
Knivkoppling	Automatisk
Knivar	3
Pulverlackerat klippaggregat	Yes

Utrustning

Timmätare	Digital och förprogrammerad med serviceintervall
-----------	--

Annat

Sätesmaterial	Vinyl
Sätesupphängning	Yes
Höjd på sätesrygg	Hög
Fällbart säte	Yes

Dimensioner

Däckdimension, fram	165/60-8
Däckdimension, bak	165/60-8
Hjulbas	88,7 cm
Markfrigång	105 mm
Basmaskin, längd	202 cm
Bredd, maskinbas	89 cm
Basmaskin, höjd	115 cm
Vikt	239 kg
Gross weight towed ²	125 kg

Ljudemissioner

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	83 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	97 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	98 dB(A)

Vibrationer

Vibrationsnivå, ratt	2,5 m/s ²
Vibrationsnivå, säte	0,7 m/s ²

Logistik

Förpackning	Trä och kartong, behandlad barkfri
Förpackningsformat, LxBxH	2270x1040x1310 mm
Förpackningsvolym	3,09 m ³
Vikt	48 kg
Paketerad vikt	287 kg
Pallformat, LxBxH	2270x1040x155mm
Antal per pall	1 st

Tillbehör



967 15 26-01
Klippaggregat -
Combi 94

94 cm Combi-
klippaggregat,
med BioClip och
bakutkastfunktion.



967 15 24-01
Klippaggregat - Combi 103

103 cm Combi-
klippaggregat med
klipplägena BioClip och
bakutkast.



967 18 85-01
Klippaggregat - Combi
112

112 cm Combi-
klippaggregat med
möjlighet till både
BioClip och bakutkast.



587 02 46-01
Borste

Roterande borste för att sopa
upp löv, snö etc. Kan vinklas
mot bägge sidor. Med borsten
följer ett stänkskydd.



587 02 46-01
Borste

Roterande borste
för att sopa upp
löv, snö etc. Kan
vinklas mot bägge
sidor. Med
borsten följer ett
stänkskydd.



964 99 30-01
Snökedjor - piggas (par)

Ger bra grepp på snö och
is.



585 66 61-01
Snökedjor - fyrkantiga
(par)

Ger bra grepp på snö
och is.



953 51 59-02
Hjulvikt

Kullagrade för bättre grepp och
säkrare körning. passar både
Trelleborg och Starco-fälgar.



953 51 59-02
Hjulvikt

Kullagrade för
bättre grepp och
säkrare körning.
passar både
Trelleborg och
Starco-fälgar.



966 41 59-01
Snöblad

Kraftigt snöblad med
stålkant. Gummiskär finns
som tillbehör. Inställbart
i fem vinklar (-30°, -15°,
0°, 15°, 30°), arbetsbredd
120 cm. För
bakhjulsdrivna Riders ska
hjulvikter och snökedjor
användas. Använd inte
hjulvikter och snökedjor
på AWD-Riders.



531 02 12-40
Gummiblåd

Utbytesskär i gummi för
ersättningskär till
snöblad. Gummiskäret
är lämplig när det finns
ett behov av att skydda
marken / underlaget
från att bli skadat av
metallskäret.



586 63 65-01
Sweeper

Robust sweeper med stor
uppsamlare. Snabb och
verktygslös montering.



586 63 65-01
Sweeper

Robust sweeper



581 53 80-01
Sweeper/Uppsamlare

Sweeper/upsamlare för



953 51 17-02
Vagn Pro

Tippar transportvagn.



501 00 82-01
Transportvagn 275

Transportvagn med lämlåsning,

med stor uppsamlare. Snabb och verktygslös montering.

effektiv insamling av gräsklipp. Justerbar höjdställning. Kan tömmas från förarplatsen.

Fällbar bakläm, för smidig av- och pålastning. Extra breda hjul.

utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.



**501 00 82-01
Transportvagn 275**

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.

**967 02 71-01
Trailer**

Trailer med löstagbar bakstam.

**586 63 72-01
Redskapsfäste**

Fästanordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingsystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.

**586 63 69-01
Markluftare för redskapsfäste**

Luftare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.



**586 63 69-01
Markluftare för redskapsfäste**

Luftare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.

**586 63 68-01
Mossrivare för redskapsfäste**

Mossrivare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.

**540 00 00-73
TA36**

Markluftare (dra bakom) med kapacitet för upp till 10 000 m²/timma. Två av varandra oberoende hålpipesar tillåter snäva svängar på trånga utrymmen utan att skada underlaget. Fem viktbehållare gör det möjligt att reglera arbetstrycket från 86 till 210 kg. Tack vare tipp hjul kan markluftaren köras på högkant genom trånga passager. (Vikter säljs separat)

**539 00 75-10
Vattenbehållare**



539 00 75-10
Vattenbehållare



954 12 00-43
Mossrivare

Stark och robust mossrivare för effektiv borttagning av mossa. Belastas med upp till 32 kg beroende på markförhållanden.



964 99 57-03
Vertikalskärare

Denna "Spiker" gör hål i gräsmattan så att luft och gödning kan tränga ned. Kan tyngas med upp till 32 kg beroende på vilka markförhållanden det är.



953 51 24-01
Grusharv

Kraftig grusharv med gummihjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.



953 51 24-01
Grusharv

Kraftig grusharv med gummihjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.



953 52 49-01
Spridare

En spridare av hög kvalitet för professionell användning. En elektriskt manövrerad spridare som garanterar jämn spridning. Skyddsgallret överst kan också användas som en skiljevägg när man använder gödningsmedel, salt, sand eller fint grus med en storlek upp till 10 mm. När spridaren används för vinterbruk skall ridern förses med hjulvikter och snökedjor. Av säkerhetsskäl bör inte spridaren användas vid lutning mer än 10 grader åt något håll.



967 02 72-01
Spridare 75

Bogserad spridare med enkel justering av flöde, för större områden. Slutet kommersiell växellåda för jämna drivning och enkelt underhåll och stora däck för enkel manövrering. Slitstarkt nylonskydd inkluderat. Kan användas för att sprida gödning och frön i din trädgård samt för ismältning under vintern. Om spridaren används med salt, se till att rengöra spridartratt och rör efter användning för att förhindra korrosion



954 12 00-46
Spridare 30

Spridare med enkel justering av flöde, för mindre områden. Kan användas för spridning av konstgödning och gräsfrö i din trädgård, liksom för granulat till snösmältning. Om spridaren används med salt måste den rengöras väl efter användandet för att förhindra korrosion.



954 12 00-46
Spridare 30

Spridare med enkel justering av flöde, för mindre områden. Kan användas för spridning av konstgödning och



965 89 94-01
Vält

Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.



953 53 10-01
Kantskärare

För skärning och justering av gräskanter. Inställbart skärdjup. Vändbar för att lägga tiltan på ut- eller insidan.



505 69 90-40
Påkörningsramper

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med

gräsfrö i din trädgård, liksom för granulat till snösmältning. Om spridaren används med salt måste den rengöras väl efter användandet för att förhindra korrosion.

en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x1500x35 mm.



505 69 90-40 Påkörningsramper

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x1500x35 mm.

505 69 90-42 Påkörningsramper

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x2000x50 mm.

580 75 45-01 Bensindunk

Vår nya 15 Liters bensindunk erbjuder ett innovativt sätt att tanka beroende på de tre greppens unika placering och bensenpipens utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka snabbt utan stänk eller spill.

579 45 01-01 Batteriladdare BC 0.8

För alla 12V bly-syra batterier från 1.2-32Ah, såsom batterier i Riders och traktorer etc. Laddaren är lämplig för underhållsladdning upp till 100Ah. Perfekt för batteristartade säsong produkter. Helautomatisk uppladdning och underhållsladdning som maximerar batteriets funktion och livslängd. Inga gnistor, kortslutningssäker och skyddad mot omvänd polaritet ger enkel användning. Vattenresistent (IP 65) för utomhusanvändning, även vid nederbörd, sommar som vinter. Används, med fördel, tillsammans med Husqvarnas Batteristatusindikator.