



## 555FXT

Husqvarna 555FXT är en mycket kraftfull röjsåg utvecklad för röjningsarbete på heltid under tuffa förhållanden. X-Torq®-motorn ger råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Utrustad med unik komfortuppvärmlning av handtagen för problemfritt arbete under kalla och våta arbetsskift. Kort riggrör och vinkelväxel vinklad 24 grader underlättar riktad fällning i tät skog. Mycket låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med sele Balance XT.



### X-TORQ®

X-Torq® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



### UPPVÄRMDA HANDTAG

Termostatstyrd uppvärmlning av handtagen för arbete i kall och våt väderlek.



### SMART START®

Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



### JUSTERBART HANDTAG

Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.

## Egenskaper

- Tungas för bästa ergonomi
- Enkelt att byta klinga
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Extra bekvämt med Balance XT sele
- Bränslepump för enklare start
- Vinkelväxel för skogsbruk för bästa skärkapacitet
- Auto return för enkel start
- Bekväma och ergonomiska handtag
- Bekvämt justerbart handtag

## Tekniska data

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	53,3 cm <sup>3</sup>
Effekt	2,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Bränsletankens volym	1,1 l
Bränsleförbrukning	480 g/kWh
Bränsleförbrukning	1,34 kg/h
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK BPMR7A
Elektrodavstånd	0,5 mm
Max vridmoment	3,5 Nm/6900 v/min
Kopplingsaktiveringshastighet	4100 v/min (±120 rpm)
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	10500 v/min
Gånga på utgående axel	M12x1.75V
Smörjmedelstyp (vinkelväxel)	Biologiskt nedbrytbart fett
Emissioner (CO medeltal)	350 g/kWh
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s <sup>2</sup>	2,1/2,3 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	103 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	117 dB(A)
Utväxling	1:1,29
Vinkelväxel	24 °
Sele	Balance XT™
Vikt (utan skärutrustning), kg	9,1 kg
Riggrörslängd	1355 mm
Riggrörsdiameter	35 mm

### ARTIKLAR

966 62 92-01      555FXT (lev. med Scarlet 225-24 och Balance XT sele)      9 520:-      11 900:-

