

## H 6160 BP

### Ugn

med elektronisk klocka och kombitillagning för perfekta matlagningsresultat.



- 7-segmentsdisplay med vred – EasyControl
- Perfekta resultat vid bakning och ugnstekning – kombitillagning
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolystrustning
- Färre fingeravtryck och enklare rengöring – CleanSteel
- Stor plats och mycket flexibilitet – ugnsutrymme på 76 liter

A+

Pris SEK 20 490\*\*

\*\* Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515324776 / Artikelnummer : 22616053NER / Materialnummer : 09519970

<b>Konstruktion</b>	
Inbyggnadsugn	•
<b>Design</b>	
ContourLine	•
Färg	Rostfritt stål CleanSteel
Display	EasyControl
Sänkbara vred	•
<b>Några fördelar</b>	
Exakt temperaturreglering	30 - 300°C
<b>Ugnsfunktioner</b>	
Upptining	•
Ugnstekning med stekyta	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Över-/undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrill	•
<b>Användarkomfort</b>	
Tidsvisning	•
Timer	•
Tidsminne h	200
Programmering av start/stopp	•
Avstängningsautomatik	•
Programmering av tillagningstid	•
Visning av verklig temperatur	•
Temperaturförslag	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Individuella inställningar	•
<b>Ugnslucka</b>	
CleanGlass-lucka	•
Luckstopp	ner
<b>Ugnsutrymme</b>	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Märkning av falshöjder	•
Antal halogenlampor	enkel
<b>Skötselkomfort</b>	
Front av rostfritt stål med CleanSteel-yta	•
Pyrolytisk självrengöring	•
Katalysator utan värme	•
Grillelementen kan fällas ner	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ - D)	A+
Snabbuppvärmning	•

## H 6160 BP

### Ugn

med elektronisk klocka och kombitillagning för perfekta matlagningsresultat.



<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet håller fronten sval	•
Säkerhetavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
<b>Tekniska data</b>	
Nischbredd mm	560
Nischhöjd mm	593
Nischdjup mm	550
Produktbredd mm	554
Produkt höjd mm	579
Produkt djup mm	547
Vikt i kg	47,0
Total anslutningseffekt kW	3,5
Spänning V	230
Säkring A	16
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Långpanna med PerfectClean	1
Bakplåt med PerfectClean	1
Hålad gourmetbakplåt med Perfect Clean	1
Ugnsgaller PyroFit	1
Anslutningskabel	•
Anslutningskabel med stickpropp	•
Avkalkningstabletter	•