

Produktinfo

Skruvautomat bandad skruv



BFR540RFEX

Genomsnittlig laddningstid	22 min
Li-ion batteri 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Batteri	194065-3
Batteri	BL1430
Varvtal (min-1)	4000
Skruvbitlängd	160 mm
Kapacitet gipsskruv	4,0 mm
Kapacitet	25 - 55 mm
Väska	1
Ljudtrycksnivå	77 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsvärde	≤2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²



STANDARD EQUIPMENT: 195184-8 Automatdel till skruvautomater , 824807-8 Plastväska, P-74697 Bits 160mm PH2, Ø5mm, 3st

- Ny förbättrad matardel.
- Matardelen har en skruvstyrning som förhindrar snedskruvning.
- Dammtät konstruktion.
- Bandspåret förhindrar att skruvbandet fastnar.
- Exakt justering av djupanhållet.
- 22 minuters laddningstid med luftkyld Makstar Optimum Charging System.

Details correct as of: 1-7-2015

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.se