



Fält	Rubrik informationselement	Produktspecifikation
F01	VilmaBas Produkt-ID	VB2901
F02	Benämning	45x70 VilmaRegel C14 Imp NTR/AB
F04	Kod S/Ö (S=Svensk standard / Ö=Övriga)	S
F06	Varugrupp BK04	02303
F07	Varugruppens namn	Impregnerat träskyddsklass NTR/AB
F08	Namn på produkten enligt SIS	Hyvlat virke
F10	Tjocklek (mm)	45
F11	Totalbredd (mm)	70
F12	Täckande bredd (mm)	70
F13	Träslag	Furu
F14	Handelssortering (SS-EN 1611-1)	
F15	Hållfasthetsklass	C14-T0*
F16	Hyvelprofil	Dimensionshyvlat
F17	Ytskikt	Fyra hyvlade sidor med fyra fasade eller rundade hörn, radie 4 mm
F18	Efterbehandling	Tryckimpregnerad träskyddsklass NTR/AB
F19	Målfuktkvot (%)	
F21	Färg	Grön
F23	Prestandadeklaration	Ja
F24	CE-märkning på förpackning	Ja
F25	CE-märkning på produkt	Ja
F26	Area på profil (m ²)	0,003150
F27	Vikt per meter (kg)	1,449
F28	Vikt per m ³ (kg)	460

F22	Kommentar: Skall vara stämplad C14. * Skärpta Vilmakrav för klass T0 = Kantkrok: 8mm/2m, Flatbøj: 15mm/2m, Faströta: tillåten i smala strimmor och ränder, Blånad: tillåten i strimmor och ränder.	
-----	--	--

Följande standarder stödjer egenskapsdeklarationerna i VilmaBas:

- Dimensioner och profiler, SS 23 27 12, SS 23 28 11, SS 23 28 12, SS 23 28 13
- Handelssortering, SS-EN 1611-1
- Målfuktkvot, SS-EN 14298

Produkten skall uppfylla samtliga ovanstående förutsättningar i produktspecifikationen.
För mer information gå in på <http://www.vilmabas.se>.

VB-nummer gäller fr.o.m:

2013-11-01

Utgår fr.o.m:

Ersatt av VB-nummer: