



524R

Effektiv buskröjare med 4-takts motor för långa och krävande arbetsskift. Passande för arbete i parker, golfanläggningar, trädgårdar m m. Den ergonomiska och komfortabla dubbelselen och de vinklade handtagen för enkel justering ger ett bekvämt arbetssätt. Levereras med trimmerhuvud och gräsklinga.



BALANCE 3S

Ergonomisk sele som fördelar belastningen optimalt mellan axlar, bröst och rygg.



BRÄNSLEPUMP

Bränsepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.



SMART START®

Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



KOMBISKYDD

Tillbehöret kombiskydd kan användas antingen tillsammans med gräskniv eller trimmerhuvud.

Egenskaper

- Bekvämt justerbart handtag
- Motor för ren bensin, ingen oljeinblandning krävs
- Vinkelvälxel anpassad för gräsröjning för bästa resultat
- Justerbart handtag för bästa komfort
- Tap 'n Go trimmerhuvud
- Justerbar selkroksöglal

Tekniska data

Cylindervolym, cm ³	25 cm ³
Effekt	0,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	7000 v/min
Bränsletankens volym	0,5 l
Bränsleförbrukning	510 g/kWh
Bränsleförbrukning	0,36 kg/h
Tomgångsvarvtal	3100 v/min
Elektrodavstånd	0,6 mm
Kopplingsaktivieringshastighet	4000 v/min (±120 rpm)
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	8220 v/min
Gånga på utgående axel	M10×1.25V
Smörjmedelstyp (vinkelvälxel)	Biologiskt nedbrytbart fett
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s ²	2,9/3,1 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	93 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	106 dB(A)
Utväxling	1:1,46
Vinkelvälxel	30 °
Trimmerhuvud	T35 M10
Gräsklinga	Gräs 255-4
Sele	Balance 35
Vikt (utan skärutrustning), kg	5,5 kg
Riggrörlängd	1483 mm
Riggrörsdiameter	24 mm

ARTIKLAR

967 32 71-01 524R (lev. med T35 och gräsklinga 255-4) 4 400:- 5 500:-

