

SPOT MINI IP44

E-NUMMER: 7451350



Liten tuff LED-spot i IP44 utförande för montering både inomhus som utomhus i våta miljöer. Passar utmärkt för infällt eller utanpåliggande montage i t.ex takfot, uteplats och i badrum. Levereras som singelarmatur eller i kit med 3st LED-spots, med 3m förmonterad kabel samt distansring. Armaturhus i aluminium eller matt vitlackerad finish. Välj mellan varmvit (3000K) eller kallvit (6000K) LED-färg. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.

Variantnamn	SPOT MINI IP44	Finns i 2 varianter
Färg	Vit	Finns i 2 varianter
IP-klass	44	
Diameter (mm)	37	
Höjd (mm)	26,4	
Inbyggnadsdjup (mm)	23,4	
Max. Effekt (W)	2,5	
Min. Håltagning (Ømm)	33	
LED-färg	Varmvit	Finns i 2 varianter
Färgtemp. (K)	3000	Finns i 2 varianter
Armaturalumen (lm)	130	
Spridn.vinkel (°)	45	
Candela (cd)	200	
Ra-värde	>85	
Riktbar	Nej	
Drivdon ingår	Nej	
Ljuskälla ingår	Ja	
Anslutning (typ)	Kablage 2x0,5 mm ²	
Ström (mA)	700	
Dimbar	Ja	
Montage	Infällt/utanpåliggande	
Infästning	Spännfjäder	
Taktjocklek (mm)	5-25	
Min. Inbyggnadsmått LxBxH (mm)	Ø33x33	
Höjd utanpåliggande montage (mm)	33	

Skyddsklass	III	
F-märkt	Ja	
Livslängd (typ)	(L70)	
Livslängd (h)	30000	
Livslängd Ta (°C)	25	
Material	Aluminium	
Vikt (kg)	0,1	Finns i 2 varianter
Typbeskrivning	Spot Mini LED	Finns i 2 varianter
Ljuskälla	LED	
Effekt LED	2,5	

