

## TRAFO EST

**E-NUMMER: 5280130**



Runda elektroniska transformatorer av mycket hög kvalitet med mycket små mått för inbyggnad i apparatdosa (20-70W) och i takdosor eller vissa kopplingsdosor (35-105W). Lämpliga för alla typer av halogenbelysning. Levereras med förmonterade ledningar på primär och sekundär sida. Ljusregleras med bakkantsdimmer.

|  |                                |                     |
|--|--------------------------------|---------------------|
| Variantnamn                            | Trafo EST 20-70VA              | Finns i 2 varianter |
| Färg                                   | Vit                            |                     |
| IP-klass                               | 20                             |                     |
| Diameter (mm)                          | 53                             | Finns i 2 varianter |
| Höjd (mm)                              | 22                             |                     |
| Effekt (W)                             | 20-70                          | Finns i 2 varianter |
| Min. Effekt (W)                        | 20                             | Finns i 2 varianter |
| Max. Effekt (W)                        | 70                             | Finns i 2 varianter |
| Min. Håltagning (Ømm)                  | 55                             | Finns i 2 varianter |
| Anslutning (typ)                       | Kablage 2x0,75 mm <sup>2</sup> |                     |
| Spänning (V)                           | 12                             |                     |
| Min. TA (°C)                           | -20                            |                     |
| Max. TA (°C)                           | 35                             |                     |
| Max. TC (°C)                           | 75                             | Finns i 2 varianter |
| Anslutning Primär (mm <sup>2</sup> )   | 0,1m 0,75                      |                     |
| Anslutning Sekundär (mm <sup>2</sup> ) | 0,15m 2st                      |                     |
| Sekundära Utgångar (st)                | 1                              |                     |
| Max. belastning per utgång (W)         | 70                             | Finns i 2 varianter |
| Min. Längd Sekundärsida (m)            | 0,2                            |                     |
| Maxlängd Sekundärsida (m)              | 2                              |                     |
| Dimbar                                 | Ja                             |                     |
| Montage                                | Infällt/utanpåliggande         |                     |
| Skyddsklass                            | II                             |                     |
| F-märkt                                | Ja                             |                     |
| Vikt (kg)                              | 0,072                          | Finns i 2 varianter |

