



HUSQVARNA P 525D

Dieseldriven frontrotorklippare med hög kapacitet, oslagbar manövrerbarhet och produktivitet såväl i komplicerade och trånga miljöer som på större ytor. Den yrkesklassade transmissionen ger kompromisslös dragkraft och sluttningsstabilitet. Maskinens kompakta format och höga transporthastighet gör den lämplig för både stationär och mobil användning för kommuner, entreprenörer, fastighetsskötsel etc. Tack vare det frontmonterade klippaggregatet har föraren perfekt översikt över arbetsytan. Det betyder såväl optimerad klippförmåga som tillgänglighet under bänkar, buskar etc. Komponenter med lång livslängd för hållbarhet och mindre nedtid. Tillbehör som slaghack, sopvals, snöslunga, vikbar plog och hytt ger ökad produktivitet året runt. P 525D levereras utan aggregat och kan utrustas med 132 och 155 cm Combiaggregat.



Bakvagnsstyrning

Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.



God åtkomlighet vid trimning

Det frontmonterade klippaggregatet ger utomordentligt god överblick över arbetsytan och möjliggör därmed kantnära klippning.



God åtkomlighet vid klippning

Det frontmonterade lågprofilsaggregatet ger oslagbar tillgänglighet under staket, buskar, parkbänkar etc.



Combi aggregat

Det högpresterande Combiaggregatet är pressat i ett stycke stålplåt. Det är en unik lösning som ger effektiv mulching och bakutkast med exceptionellt resultat samt problemfri körning.



Kompakt konstruktion

Det kompakta formatet tillsammans med den unika midjestyrningen gör det lätt att manövrera maskinen i trånga utrymmen och på knepiga ytor.



God prestanda vid släntkörning

Maskinens låga tyngdpunkt tillsammans med det högpresterande AWD-systemet ger utmärkt sluttnings- och backstabilitet.

Ytterligare egenskaper

Kommersiellt anpassad transmission

Hög-specificerade variabla kolvpumpar med separata växellådor för fram- och bakaxel.

Hytt (tillval)

Hytt som tillbehör för ökad komfort under alla årstider.

Axel PTO

Massiv och härdad PTO-axel för maximal effektivitet och

Mångsidig användning

En brett sortiment med klippaggregat och tillbehör gör din frontrotorklippare utomordentligt mångsidig, hela året runt.

All-Wheel-Drive (AWD)

All-Wheel-Drive (AWD) säkrar körningen på ojämna, blöta och hala ytor. AWD-funktionen justerar automatiskt

slitstyrka.

Kubota dieselmotor

Högpresterande 3-cylindrig Kubota dieselmotor med fullständig trycksmörjning. Kombinerar exceptionell effekt och utmärkt vridmoment med bränsleeffektivitet och minskade utsläpp.

Hydraulisk servostyrning

Slitstark servostyrning med hydraulcylinder gör körningen mindre ansträngande.

Lättåtkomliga servicepunkter

Den fällbara kåpan och de lättåtkomliga servicepunkterna gör det enkelt att utföra underhåll och service.

Smörjbara slagstycken

För enkelt underhåll och längre livslängd.

Serviceläge

Klippaggregatets serviceläge underlättar rengöring och service.

Bakvagn i gjutjärn

För att få förbättrad livslängd är hela bakvagnen i ett enda stycke nodulärt gjutjärn.

Fyra stora hjul

16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort, bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytor.

dragkraften på alla hjul, beroende på kör situationen.

Snabbkoppling

Unik snabbkoppling gör det möjligt att byta utrustning snabbt och effektivt utan verktyg.

Ergonomisk drift

Ergonomiskt användargränssnitt för bekväm körning under långa arbetspass.

Lättåtkomliga reglage

Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

Punkteringsfria stödhjul

Robusta, slitstarka och punkteringsfria stödhjul för maximal drifttid. Hjulen har en luftfylld kärna för dämpning och mjuk drift.

Förskjutet klippaggregat

För enkel användning i hörn och klippning mot murar och staket.

Hållbar stegram

Slitstark stålstege med förstärkningar tillsammans med öppen design för utmärkt användbarhet.

Kraftig aggregats konstruktion

Klippaggregaten pressas i en 4.5 mm stålplåt.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare	Kubota
Motornamn	D1105
Typ av motor	Diesel horisontell axel
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	18,7 kW @ 3000 v/min
Cylindervolym, cm ³	1123 cm ³
Cylindrar	3
Motorkylning	Vätska
Volym kylarvätska	4,1 l
Generator	40 A
Batteri	12 V 62 Ah
Bränsle	Diesel
Bränsletanksvolym	25 l
Motorsmörjning	Trycksmord med oljefiltr
Oljetyp	SAE 10W40
Oljefilter	Yes

Drivsystem

Typ av transmission	Hydrostatisk AWD
Transmission leverantör	Kanzaki
Transmission modell	KTM 23
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-18 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-11 km/h

Klippaggregat

Oklippt cirkel ¹	58 cm
-----------------------------	-------

Motor specifikation

Bränsleförbrukning ()

Emissionsvärde EU

CO, g/kWh	1,14 g/kWh
HC+NOx FEL, g/kWh	5,065 g/kWh
Kontrollintygsnummer (Emissioner)	e1*97/68DA*2004/26KA*164*02

Batteri specifikation

Batterikapacitet	62 Ah
Batterispänning	12 V
Antal batterier/batteripack	1 st
Vikt för ett batteri	15,1 kg
Celler per batteri	6

Ljudvärde

Ljudeffektnivå, garanterad (LWA)	105 dB(A)
Ljudtryck vid användarens öra	92 dB(A)

Godkännanden

Cert EU, Avgasemissioner	Yes
Cert bullerdirektivet 2000/14/EG Nej	01/901/165
CE	Yes

Emballaget (per produkt)

Kartong	17,3 kg
Papp	2 kg
Järnhaltiga metaller	0,016 kg

Klippbredd, Min-Max	132-155 cm
Typ av klippaggregat	Combi
Material klippkåpa	Stål
Grovlek klippaggregat	4,5 mm
Klippsystem	Mulching/Bakutkast
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 127 mm
Klipphöjdssteg	7 st
Knivkoppling	Elektrisk inkoppling
Knivar	3
Skalperingshjul	1
Pulverlackerat klippaggregat	Yes

Utrustning

ROPS	Yes
Servostyrning	Yes
All-Wheel Drive (AWD)	Yes
Oljekylare	Yes
Hydraulisk redskapslyft	Yes
Serviceläge	Yes
Strålkastare	Yes
Snabbkoppling	Yes
Timmätare	Digital
12V uttag	Yes

Lysdiods panellampor	Oljetryck, PTO, Ladda, Parkeringsbroms, Start/Glödning, Timmätare
----------------------	---

Panelreglage	Lift, PTO, RPM, Start/Glödning
--------------	--------------------------------

Pendlande bakaxel	Yes
-------------------	-----

Lämpliga klippaggregat	Combi 132, Combi 155
------------------------	----------------------

Annat

Typ av säte	Fjädrande, armstöd
Tillverkare stol	Harita
Sätesmaterial	Vinyl
Sätesupphängning	Yes
Höjd på sätesrygg	Hög
Fällbara armstöd	Yes
Parkeringsbroms	Disc
Kullager hjul	Yes

Dimensioner

Däckdimension fram	20x10-10"
Däckdimension bak	20x10-10"
Däcktillverkare	Kenda
Däckmönster	4 ply
Spår, fram	915 mm
Spår, bak	835 mm
Hjulbas	106 cm
Hjulaxel diameter	45 mm

Naturmaterial (trä)	53 kg
---------------------	-------

Metall

Materialinnehåll, stål	559,8 kg (84,18%)
------------------------	-------------------

Materialinnehåll, aluminium	29,2 kg (4,39%)
-----------------------------	-----------------

Materialinnehåll, koppar	2 kg (0,3%)
--------------------------	-------------

Materialinnehåll, bly	10 kg (1,5%)
-----------------------	--------------

Plast

Materialinnehåll, PC	0,5 kg (0,08%)
----------------------	----------------

Materialinnehåll, PE	5,9 kg (0,89%)
----------------------	----------------

Materialinnehåll, PP	1 kg (0,15%)
----------------------	--------------

Materialinnehåll, PUR	4,6 kg (0,69%)
-----------------------	----------------

Materialinnehåll, PVC	1,2 kg (0,18%)
-----------------------	----------------

Materialinnehåll, ABS	6,1 kg (0,92%)
-----------------------	----------------

Materialinnehåll, andra plaster	1 kg (0,15%)
---------------------------------	--------------

Gummi

Materialinnehåll, blandat gummi	5,8 kg (0,87%)
---------------------------------	----------------

Annat

Total produktvikt	665 kg
-------------------	--------

Markfrigång	140 mm
Basmaskin, längd	211 cm
Längd inkl Combi 155	279 cm
Bredd, maskinbas	114 cm
Höjd, maskinbas (ROPS nedåt)	133 cm
Höjd, maskinbas (ROPS uppåt)	203 cm
Vikt	675 kg
Vikt inkl. Combi 155	806 kg
Maximal dragvikt ²	350 kg

Ljudemissioner

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	92 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	105 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	105 dB(A)
Ljudnivå	105 dB(A)

Vibrationer

Vibrationsnivå, ratt	1,7 m/s ²
Vibrationsnivå, säte	0,7 m/s ²

Logistik

Förpackning	Trä och kartong, behandlad barkfri
Förpackningsformat, LxBxH	2270x1180x1500 mm
Förpackningsvolym	4,02 m ³
Vikt	747,3 kg
Vikt	72,3 kg
Pallformat, LxBxH	2270x1180x150mm

Tillbehör



967 29 38-01
Klippaggregat - Combi 132
Combiaggregat 132 cm (52") av hög kvalitet. En innovativ teknisk lösning från Husqvarna som ger ett kombinationsaggregat med mulching och bakutkast i ett och samma aggregat. Kraftig konstruktion, pressat i ett stycke 4,5 mm (7-gauge) stålplåt. Rigrör med vinkelväxel. Passar P 520D/P 525D modellår 2012 och framåt.



967 29 39-01
Klippaggregat - Combi 155
Combiaggregat 155 cm (61") av hög kvalitet. En innovativ teknisk lösning från Husqvarna som ger ett kombinationsaggregat med mulching och bakutkast i ett och samma aggregat. Kraftig konstruktion, pressat i ett stycke 4,5 mm (7-gauge) stålplåt. Rigrör med vinkelväxel.



967 29 40-01
Klippaggregat - Combi 132X
Effektiva Combiaggregat. En innovativ teknisk lösning från Husqvarna som resulterat i ett kombinationsaggregat med klippmetoderna mulching och bakutkast i ett och samma klippaggregat. Kraftig konstruktion.



967 29 41-01
Klippaggregat - Combi 155X
Effektiva Combiaggregat. En innovativ teknisk lösning från Husqvarna som resulterat i ett kombinationsaggregat med klippmetoderna mulching och bakutkast i ett och samma klippaggregat. Kraftig konstruktion.



**967 29 41-01
Klippaggregat - Combi 155X**
Effektiva Combiaggregat. En innovativ teknisk lösning från Husqvarna som resulterat i ett kombinationsaggregat med klippmetoderna mulching och bakutkast i ett och samma klippaggregat. Kraftig konstruktion.



**966 75 47-01
Hytt, åretrunt kit**
Åretruntkit innebär maximal komfort för användaren under alla årstider. I kitet ingår dörrar, vänster- och högerbackspeglar, värme/defroster och slangar för värmefunktionen. Kupévärmare/defroster kräver separat kupévärmeadapter (966 80 24-01, 966 80 24-02). Lägg märke till att bilden också visar vägsats (inkl. fram- och bakstrålkastare) och varningsljus. Dessa kan köpas separat.



**967 14 48-01
Hyttvärmeadapter**
Adaptor för anslutning av värmepaketet till motorns kylsystem. Passar Kubotas motor D1105 på P 525D.



**966 75 48-01
Hytt, väg kit**
För säker transport på allmänna vägar, till och från arbetsplatser. I kittet ingår framstrålkastare med blinkers och positionsljus, bakljus LED med blinkers och spolärvätskebehållare. Kräver kontrollbox (966 79 08-01).



**966 75 48-01
Hytt, väg kit**
För säker transport på allmänna vägar, till och från arbetsplatser. I kittet ingår framstrålkastare med blinkers och positionsljus, bakljus LED med blinkers och spolärvätskebehållare. Kräver kontrollbox (966 79 08-01).



**966 79 08-01
kontrollbox**
För att ansluta och styra varje funktion i vägkittet. Monteras på rattstolpen. Obligatorisk för framstrålkastare, positionsljus och blinkers, nummerplåt och vägkittet för hytt.



**966 79 15-01
Varningsljus**
Orange roterande blinkande ljus. Installeras på ropsbågen. Lampfäste, kablage och omkopplare ingår.



**966 79 16-01
Bakre arbetslampor med LED-lampor**
Två justerbara bakre arbetslampor med LED-lampor. Monteras på hytten.



**966 79 16-01
Bakre arbetslampor med LED-lampor**
Två justerbara bakre arbetslampor med LED-lampor. Monteras på hytten.



**966 79 09-01
Bakre positionsljus och blinkers**
Bakre positionsljus och blinkers som monteras på ropsbåge. Justerbart läge för att



**966 79 10-01
Positions ljus och blinkers fram**
Främre positionsljus och blinkers. Fästen till sats med bakre positionsljus och



**966 79 11-01
LGF-skylt**
Monteras på ROPS-båge

möjliggöra ihopfällning av ropsbåge och manövrering i trånga utrymmen. Kräver kontrollbox(966 79 08-01).

blinkers (966 79 09-01). Kräver kontrollbox (966 79 08-01).



966 79 11-01
LGF-skylt

Monteras på ROPS-båge



966 75 44-01
Borste

Hydrauliskt justerbar, roterande borste för borstning av löv, grus, snö etc. Axeldriven med vinkelväxel och kedjedrift. Två bakre massiva stödhjul så att markytan följs. Kräver hydraulsats 966 75 45-01 och måste användas med motvikt 966 75 49-01.



967 02 43-01
Slaghack

Mycket effektiv och robust slaghack för tuffa områden med högväxt gräs och sly. K-axel driven med vinkelväxel. Maskinen kräver motvikt. Rekommenderas till P 525D.



965 99 74-01
Schaktskopa

Praktisk schaktskopa i svetsad högkvalitet stål för maximal hållbarhet. Hydraulisk manövrering av vinkling och tömning. PT26D kräver hydraulkit 965 98 00-01 och P 520D/P 525D kräver kit 966 74 45-01. Ska användas tillsammans med motvikt.



965 99 74-01
Schaktskopa

Praktisk schaktskopa i svetsad högkvalitet stål för maximal hållbarhet. Hydraulisk manövrering av vinkling och tömning. PT26D kräver hydraulkit 965 98 00-01 och P 520D/P 525D kräver kit 966 74 45-01. Ska användas tillsammans med motvikt.



965 99 72-01
Vikplog

Flexibel vikbar plog i slitstarkt utförande. Hydraulisk justering av bladen gör att den kan användas som V-plog, spetsplog och diagonalplog. Plogslityta i höghållfast stål. Arbetsbredd 120-140 cm. Kräver hydrauliksats 966 75 45-01 och ska användas med motvikt 966 75 49-01.



966 73 44-01
Snöslunga

Högeffektiv och robust tvåstegs snöslunga. Kräver hydraulisk utrustning 966 75 45-01 och måste användas tillsammans med motvikt 966 75 49-01. Rekommenderas till P525D.



966 75 43-01
Snöblad

Robust snöblad i stål med vändbart stålskär och två justerplattor. Hydraulisk vinkeljustering och 130 cm arbetsbredd. Kräver hydraulkit 966 75 45-01 och bör användas med motvikt 966 75 49-01.



966 75 43-01
Snöblad

Robust snöblad i stål med



966 75 45-01
Hydraulkit

Monteringskit krävs för



966 75 49-01
Motvikt

Bakmonterad motvikt



967 00 84-01
Grammer Primo M-säte

Komfort stol med låg höjd,

vändbart stålskär och två justerplattor. Hydraulisk vinkeljustering och 130 cm arbetsbredd. Kräver hydraulkit 966 75 45-01 och bör användas med motvikt 966 75 49-01.

anpassning av frontmonterade anordningar med hydraulisk funktion. Två hydrauliska reservanslutningar, ventil, omkopplare och slangar med anslutningar och vajrar ingår.

ger förbättrat grepp och stabilitet. Skall användas tillsammans med frontmonterade tillbehör eller monterad hytt. Total vikt 67 kg. Inkluderar 10 x 5 kg separata, stapelbara vikter som monteras på en ram (12 kg). Vikterna är mekaniskt låsbara.

fjädring och snabb viktinställning. Den breda ergonomiska sittdynan och höjd-och vinkel justerbara armstöden stödjer kroppen lika optimalt som ryggstödet. Utrustad med automatiskt rullbälte och svankstöd för den känsliga ländryggen. Justerbart ryggstöd höjd i 13 lägen. Armstöd, som visas på bilden, kan köpas separat.



967 00 84-01

Grammer Primo M-säte

Komfort stol med låg höjd, fjädring och snabb viktinställning. Den breda ergonomiska sittdynan och höjd-och vinkel justerbara armstöden stödjer kroppen lika optimalt som ryggstödet. Utrustad med automatiskt rullbälte och svankstöd för den känsliga ländryggen. Justerbart ryggstöd höjd i 13 lägen. Armstöd, som visas på bilden, kan köpas separat.



967 00 84-02

Grammer Primo M-säte (värme)

Komfort stol med låg höjd, fjädring och snabb viktinställning. Den breda ergonomiska sittdynan och höjd-och vinkel justerbara armstöden stödjer kroppen lika optimalt som ryggstödet. Utrustad med automatiskt rullbälte och svankstöd för den känsliga ländryggen. Justerbart nackstöd i 13 lägen är tillbehör. Armstöd, som visas på bilden, kan köpas separat.



965 89 68-01

Armstödssats höger

Justerbart armstöd för extra stöd. Passar till Grammer Primo säte. Kit innehåller höger armstöd och monteringsdetaljer.



965 89 70-01

Armstödssats vänster

Justerbart armstöd för extra stöd. Passar till Grammer Primo säte. Kit innehåller vänster armstöd och monteringsdetaljer.



965 89 70-01

Armstödssats vänster

Justerbart armstöd för extra stöd. Passar till Grammer Primo säte. Kit innehåller vänster armstöd och monteringsdetaljer.



580 75 45-01

Bensindunk 15 Liter

Vår nya 15 Liters bensindunk erbjuder ett innovativt sätt att tanka beroende på de tre greppens unika placering och bensinpiopens utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka



966 79 17-01

Varningsljus

Roterande varningsljus för montering på hyttaket. Ljuset är fällbart och justerbart. Kablage ingår.



578 92 62-01

Justeringsverktyg för inställning av hjulhastighet på AWD-maskiner

Justeringslänkaget för hjulhastigheten är förinställt på alla Husqvarna AWD Riders ifrån fabriken. Vid mätning av hjulhastighet skall man alltid börja med de bakre hjulen. Framhjulen får under inga omständigheter rotera snabbare än bakhjulen.

snabbt utan stänk eller spill.

Detta justeringsverktyg hjälper dig som återförsäljare att justera hjulhastigheten på alla AWD Riders and P 500-serie maskiner. Kontrollera korrekt hjulhastighet på var modell i verkstadsmanual eller servicebulletin.



578 92 62-01
Justeringsverktyg för inställning av hjulhastighet på AWD-maskiner

Justeringslänkaget för hjulhastigheten är förinställt på alla Husqvarna AWD Riders ifrån fabriken. Vid mätning av hjulhastighet skall man alltid börja med de bakre hjulen. Framhjulen får under inga omständigheter rotera snabbare än bakhjulen. Detta justeringsverktyg hjälper dig som återförsäljare att justera hjulhastigheten på alla AWD Riders and P 500-serie maskiner. Kontrollera korrekt hjulhastighet på var modell i verkstadsmanual eller servicebulletin.



505 69 90-44
Påkörningsramper

Genomgående tillverkade i havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror och för en maximal total belastning om 1 000 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 260x1500x60 mm.



505 69 90-45
Påkörningsramper

Genomgående tillverkade i havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror och för en maximal total belastning om 1 000 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 260x2000x60 mm.



579 45 01-01
Batteriladdare BC 0.8

För alla 12V bly-syra batterier från 1.2-32Ah, såsom batterier i Riders och traktorer etc. Laddaren är lämplig för underhållsladdning upp till 100Ah. Perfekt för batteristartade säsong produkter. Helautomatisk uppladdning och underhållsladdning som maximerar batteriets funktion och livslängd. Inga gnistor, kortslutningssäker och skyddad mot omvänd polaritet ger enkel användning. Vattenresistent (IP 65) för utomhusanvändning, även vid nederbörd, sommar som vinter. Används, med fördel, tillsammans med Husqvarnas Batteristatusindikator.