



**FÖR ATT BIBEHÅLLA
OPTIMAL HALKSÄKRING
I ÅR FRAMÖVER
ANVÄND SLUTHALKATS
UNDERHÅLLSPRODUKTER
SLUTHALKAT UNIVERSAL
OCH SLUTHALKAT
STENSÅPA.**



**GÖR SOM STUREBADET,
TRAFIKVERKET, BERNS SALONGER.**

Halksäkra dina golv för trygghet och säkerhet och ge dig
själv och dina nära och kära en halksäkrare framtid.

För mer info gå in på www.sluthalkat.se



Sluthalkat

SVERIGE AB

FRAMTIDEN ÄR HÄR OCH ORON ETT MINNE BLOTT!

Halksäkra ert golv
för framtiden.



sluthalkat.se

VARFÖR SKALL VI HALKSÄKRA VÅRA STEN, KAKEL, KLINKERGOLV?

För att barn, äldre och alla vi andra aldrig mer skall behöva skada oss allvarligt efter att ha halkat på ett blött stengolv. Skadorna som uppkommer vid dessa olyckor är många, väldokumenterade och tyvärr i värsta fall med dödlig utgång. Efter du gjort en halksäkring med Sluthalkat's unika produkter behöver i varje fall inte du oroa dig för din familjs säkerhet. Med vårt halksäkrings kit undviker ni halkolyckor i badrummet, köket, entre´n, runt poolen. Sluthalkats halksäkring är permanent och avtar endast om stenen slits ner.



BRUKSANVISNING:

STEG

1

Stäng av golvärmen minst 3 timmar innan på golvet som skall halksäkras. Se till att lösa föremål avlägsnas från ytan som skall halksäkras. Rengör golvet noga med SHS Universalmedel så att kalk, tvålrester och annan smuts avlägsnas och eventuella kalkavlagringar försvinner. Skölj därefter av golvet med vatten så att fogar mättas. Låt nu golvet självtorka och påbörja halksäkringen.

STEG

2

Häll i flaskan med SHS Halkskydd i en spann. Fyll därefter den tomma flaskan med vatten och häll i spannen. Ni har nu rätt blandning för att påbörja halksäkringen:

Använd en microfibermopp eller svepmopp. Se till att hela ytan som skall halksäkras täcks. Medlet etsar sig nu ner i golvet ytskikt och skapar mikroskopiska porer som inte är synliga för blotta ögat. **DET ÄR AV YTTERSTA VIKT ATT MAN**

ALDRIG LÅTER EN YTA TORKA UNDER BEHANDLINGEN OCH UNDVIK I STÖRSTA MÖJLIGA MÅN ATT BETRÄDA YTAN UNDER BEHANDLINGEN. BEHANDLINGEN SKALL FORTGÅ UNDER 60 MINUTER. Efter en timme och uppnådd effekt skölj av golvet med vatten och låt det självtorka. Golvet är nu halksäkrat. OBS undvik att beträda andra golv i ert hem med de skor ni använt till halksäkringen innan ni torkat av dem.

STEG

3

Häll i 1 del SHS Stensåpa och 5 delar vatten i en hink/spann. Skura Stensåpan med en mopp över den halksäkrade ytan i ett tunt lager för att återställa lyster på golvet. Upprepa detta 1-2 ggr i veckan tills medlet är slut.

