



1206 MULTI

E-NUMMER: 7463086

Lågbyggande minidownlight med senaste multichiptekniken från Citizen, för infällnad i möbler och undertak. 3,5W/350 mA som motsvarar och ersätter 25-30W halogenarmaturer. Dess IP44-utförande gör att den passar i många olika miljöer.

Håltagningsmått 58mm och en spridningsvinkel på 70 grader.

Armaturen har en lång livslängd på 50 000 timmar (L70) vid Ta 25°.

Variantnamn	1206 Multi Vit 2700K	Finns i 4 varianter
Färg	Vit	Finns i 2 varianter
IP-klass	44	
Diameter (mm)	72	
Höjd (mm)	21	
Inbyggnadsdjup (mm)	15	
Max. Effekt (W)	3,5	
Min. Håltagning (Ømm)	58	
LED-färg	Varmvit	
Färgtemp. (K)	2700	Finns i 2 varianter
Armaturlumen (lm)	210	Finns i 2 varianter
Spridn.vinkel (°)	70	
Candela (cd)	120	Finns i 2 varianter
Ra-värde	>80	
Riktbar	Nej	
Skyddsglas	Matt	
Drivdon ingår	Nej	
Ljuskälla ingår	Ja	
Anslutning (typ)	Minikontakt	
Ström (mA)	350	
Dimbar	Ja	
Montage	Infällt	
Infästning	Spännfjäder	
Skyddsklass	III	
F-märkt	Ja	

F-märke tak	Nej
Livslängd (typ)	(L70)
Livslängd (h)	50000
Livslängd Ta (°C)	25
Material	Aluminium
Vikt (kg)	0,10
Ljuskälla	LED
Effekt LED	3,5

