



135

Nylätt och effektiv såg för villaägare, perfekt för alla som letar efter en motorsåg som är ovanligt lätt att starta och hantera. Har X-Torq®-motor för lägre bränsleförbrukning och minskade avgasemissioner. Utrustad med bränslepump och stoppkontakt som återgår automatiskt för enklare start.



X-TORQ®

Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



AIR INJECTION™

Air Injection. Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



LUFTFILTER MED SNABBFÄSTE

Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.



ERGONOMISKT BAKRE HANDTAG

Ökad komfort med asymmetriskt bakre handtag, mjuka inlägg och ergonomiskt gasreglage.

Egenskaper

- Fällsikte för korrekt fällriktning
- Tydligt, kombinerat choke/stopp reglage
- Snabb och enkel kedjustering
- Enkel att underhålla med snäppfästen på cylinderkåpa
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Bränslepump för enklare start
- Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms

Tekniska data

Cylindervolym, cm ³	40,9 cm ³
Effekt	1,5 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Bränsletankens volym	0,37 l
Bränsleförbrukning	652 g/kWh
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A
Elektrodavstånd	0,5 mm
Max vridmoment	2 Nm/6300 v/min
Oljetankens volym	0,25 l
Oljepumpstyp	Automatisk
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	3,9/3,8 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	102 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)
Kedjedelning	3/8" LP
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	35-40 cm
Kedjehastighet vid max. effekt	22,9 m/s
Spårvidd	0,05 "
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,4 kg

ARTIKLAR

966 76 18-02	135 (lev. med 14" - 3/8" - H36)	2 000:-	2 500:-
--------------	---------------------------------	---------	---------

