



BRIGHT EYE MULTI 6 IP54

E-NUMMER: 7451359

Lågbyggande LED-armatur i ställbart utförande för inom- och utomhusbruk. Rejält IP54-utförande runt om. Multichiptekniken ger en ljusbild som påminner om och ersätter dina gamla halogenarmaturer. Passar utmärkt som infälld i t.ex. takfot och fuktiga miljöer inomhus eller som utanpåliggande med distansring. Välj mellan vitt eller grått utförande med matt finish. Levereras med 2m gummikabel. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.

Variantnamn	Bright Eye Multi 6 IP54 M Grå	Finns i 2 varianter
Färg	Matt grå	Finns i 2 varianter
IP-klass	54	
Diameter (mm)	92	
Höjd (mm)	34,5	
Inbyggnadsdjup (mm)	31,5	
Max. Effekt (W)	6,8	
Min. Håltagning (Ømm)	83	
LED-färg	Varmvit	
Färgtemp. (K)	3000	
Armaturlumen (lm)	340	
Spridn.vinkel (°)	36	
Candela (cd)	660	
Ra-värde	>85	
Riktbar	Ja	
Tiltbar (°)	30	
Drivdon ingår	Nej	
Ljuskälla ingår	Ja	
Anslutning (typ)	Kablage 2x0,5 mm ²	
Ström (mA)	700	
Dimbar	Ja	
Montage	Infällt/utanpåliggande	
Infästning	Bladfjäder	
Taktjocklek (mm)	2-25	
Min. Inbyggnadsmått LxBxH (mm)	200x200x45	

Höjd utanpåliggande montage (mm)	62,5
Skyddskåpa	7466702, 7466700, 7466701
Skyddsklass	III
F-märkt	Ja
F-märke tak	Ja
LED-chip	Multichip
Livslängd (typ)	(L70)
Livslängd (h)	40000
Livslängd Ta (°C)	45
Material	Aluminium
Vikt (kg)	0,16
Ljuskälla	LED
Effekt LED	6

