



FalckDesign
knowing flooring

SKÖTSELANVISNING

ARTIGO GUMMIGOLV MED TXL-YTA

BS Classic
BS Strong

Zero.4
Granito Elastic

Zeus

Ytan på golvet är redan från fabrik förstärkt med ett ytskikt, kallat TXL, som förbättrar golvet skötsel-egenskaper. Detta innebär att inga uppskurningar behövs för att ta bort paraffinet från gummigolvets yta. För ytor med lättare slitage såsom bostäder behövs ingen ytterligare ytförstärkning. För ytor i offentlig miljö ska en ytbehandling med polish alternativt vax göras. Denna skötselansvisning är framställd för att minimera kostnaderna och även ta hänsyn till golvet långa livslängd.

● BYGGSTÄDNING FÖR GOLV MED LÄTTARE SLITAGE SÅSOM BOSTÄDER

- Avlägsna allt som ligger på golvet.
- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning, fukt-moppning eller dammsugning.
- Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt respektive leverantörs anvisning. Använd lågvarvsmaskin med röd rondell.
- Använd så lite vatten som möjligt och sug upp det smutsiga vattnet med vattensugare.

● BYGGSTÄDNING FÖR GOLV MED HÅRT SLITAGE SÅSOM OFFENTLIG MILJÖ

- Avlägsna allt som ligger på golvet.
- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning, fukt-moppning eller dammsugning.
- Rengör golvet med ett alkaliskt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens anvisningar. Använd lågvarvsmaskin med röd rondell.
- Sug upp skurlösningen med en våtsugare. Skölj därefter golvet noggrant tills all skurlösning är borta.
- Låt golvet torka.
- Applicera ett tunt lager polish alternativt vax. Låt torka 30-40 minuter. Applicera sedan ytterligare ett tunt skikt i motsatt riktning mot det första skiktet. Dosera enligt leverantörens anvisning.

● RUTINMÄSSIG RENGÖRING

Följande anvisningar är en rekommendation. Frekvensen kan ändras för att ge bästa möjliga utseende.

Dagligen:

- Dammsug eller moppa golvet med mikrofibermopp för att avlägsna smuts och damm.
- Fukt-moppa lokalt efter behov med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens anvisning.
- Ta bort fläckar så snart som möjligt. Använd neutralt eller lätt alkaliska rengöringsmedel.
- För stora ytor rekommenderas maskinell städning med kombimaskin.

Veckovis:

- Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt respektive leverantörs anvisningar. Använd mopp eller kombimaskin för större ytor.

Periodvis:

- Periodiskt underhåll görs för att bibehålla en snygg och lättstädd yta.
- Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt respektive leverantörs anvisningar. Använd en lågvarvsmaskin med röd rondell.

I de flesta fall är ovan nämnda rutiner tillräckligt för att golvet ska bibehålla ett optimalt utseende. Skulle man önska extra skydd kan polish eller vax föras på enligt golvårdleverantörens anvisningar.

● FLÄCKBORTTAGNING

Fläckborttagning ska göras omgående för att undvika att fläckar vandrar ner i gummit och ger bestående märken. Använd neutralt eller lätt alkaliskt rengöringsmedel.

● ATT TÄNKA PÅ

- Vårda golvet utseende, ljusa färger är extra smutskänsliga.
- Använda lämpliga avtorkningssystem vid entrén.
- Använda ändamålsenliga möbeltassar.
- Använda aldrig kemikalier med pH>12