



Husqvarna®



TF 434P

En avancerad jordfräs för höga krav. Utrustad med en tillförlitlig, tyst och lättstartad motor från Subaru. Två växlar framåt, backväxel och pneumatisk koppling och urkoppling för oslagbar kapacitet och styrförmåga. Bekvämt och justerbart styre för förbättrad ergonomi. En jordfräs för krävande användare som kräver goda prestanda, utmärkt ergonomi och enkelt handhavande.



PNEUMATISK KOPPLING
Pneumatisk in- och urkoppling.



BROMSSPORRE
Bromssporren är lätt att justera för olika arbeten.



JUSTERBART HANDTAG
Justerbart i vertikalt och horisontellt läge för optimal ergonomi.



FÄLLBART STYRE
För enkel lagring och transport.

Egenskaper

- Stänkskydd för att minimera stänk
- Transporthjul för enkel transport
- Plantskydd för att skydda plantor utanför arbetsområde
- Ergonomiska handtag med lättåtkomliga reglage
- Backväxel för enklare manövrering
- Avtagbar transmission för enkelt underhåll
- Plog och metallhjul tillgängliga som tillbehör

Tekniska data

Motortillverkare	Subaru
Typ av motor	OHC
Motornamn	EP17
Cylindervolym, cm ³	169 cm ³
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	3,7 kW @ 3400 v/min
Bränsletanksvolym	3,4 l
Rotationshastighet	165 v/min
Rotationshastighet (min/max)	28-165 v/min
Typ av transmission	Kedja/Pneumatic
Växlar framåt	2
Växlar bakåt	1
Typ av jordfräs	Frontmonterade fräskryss
Antal fräskryss	6
Kniv diameter	320 mm
Arbetsbredd	80 cm
Arbetsdjup	30 cm
Justerbart handtag i vertikalt läge	Ja
Justerbart handtag i horisontellt läge	Ja
Fällbart styre	Ja
Pneumatisk koppling	Ja
Handtagsmonterad växelspak	Ja
Backväxel	Ja
Avtagbar transmission	Ja
Transporthjul	1
Bromssporre	Ja
Plantskydd	Ja
Kupplog	Finns som tillbehör (med metallhjul)
Plog	Finns som tillbehör
Snöplog	Finns som tillbehör
Gummihjul	Finns som tillbehör
Vikt	59 kg
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	83,5 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	95 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	98 dB(A)

ARTIKLAR

966 78 70-01

TF 434P

8 720:-

10 900:-

