

Cuprinol®

It's all wood needs

Cuprinol Grundolja Träbas V

April 2013



Produktbeskrivning

Cuprinol Grundolja Träbas V är en icke filmbildande djuppenetrarnde grundningsolja som tränger in i träet och förhindrar rötsvamp, blånadssvamp och försvårar fuktupptagning samt minskar risken för sprickor.

Behandling

Skall användas på allt trärent. För bestrykning och sprutapplicering. All annan användning är otillåten. Behandlat trä ska övermålas.

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera med Cuprinol Grundolja Träbas V på hela konstruktionen.
2. Grundmåla hela ytan med Cuprinol Trägrund V
3. Färdigmåla med något av Cuprinols färgsystem.

Ommålning

1. Ytan tvättas med Cuprinol Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Cuprinol Hustvätt. Eftersköljs rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja Träbas V. Pågrunda därefter med Cuprinol Trägrund V.
4. Färdigmåla med något av Cuprinols färgsystem.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande. Produkten är giftig för vatten- och jordlevande organismer. Undvik därför spill vid behandling.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Modifierad alkydolja
Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 16 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, ruller, spruta
Färgåtgång: 4,5-5,5 m²
Förpackning: 1, 2,5, 10 liters
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Behörighetsklass 3. Reg nr 5088. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009