



BRICK II

E-NUMMER: 7451128

Väggarmatur för Upp & Ner ljus med två energieffektiva LED-ljuskällor på 1,2W/350mA eller 3W/700mA, skålad reflektor med 60° ljusbild. Passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Armaturhuset är gjort i rent aluminium med en borstad eller matt vitlackerad finish. Välj mellan två färgtemperaturer, varmvit 3000K samt kallvit 6000K. Inbyggd konverter för anslutning till 230V. För montering på vägg med dold anslutning.

Variantnamn	Brick II Vit	Finns i 2 varianter
Färg	Vit	Finns i 2 varianter
IP-klass	20	
Djup (mm)	72	
Bredd (mm)	65	
Höjd (mm)	65	
Max. Effekt (W)	8,5	Finns i 2 varianter
LED-färg	Varmvit	
Färgtemp. (K)	3000	
Armaturlumen (lm)	160	Finns i 2 varianter
Spridn.vinkel (°)	60	
Candela (cd)	110	Finns i 2 varianter
Ra-värde	>80	
Drivdon ingår	Ja	
Ljuskälla ingår	Ja	
Anslutning (typ)	Skruvplint	
Ström (mA)	700	Finns i 2 varianter
Spänning (V)	230	
Dimbar	Nej	
Montage	Utanpåliggande	
Infästning	Skruvmontage	
Skyddsklass	I	
F-märkt	Ja	
Livslängd (typ)	(L70)	
Livslängd (h)	30000	

Livslängd Ta (°C) 25

Material Aluminium

Vikt (kg) 0,4

Finns i 2 varianter

Ljuskälla LED

Effekt LED 2x3

Finns i 2 varianter

