



MILO II

E-NUMMER: 7701133

Väggarmatur i tidlös design med ljusutsläppbåde uppåt och nedåt, 3000K. Multichip med reflektorteknik och genomtänkt design ger fin ljusbild, bra ljuskomfort och hög effektivitet med härlig halogenkänsla. Armaturhus och stomme av pressgjuten aluminium. Ytan är anodiserad och pulverlackerad för tufft utomhusklimat. Grå armatur med matt sandblästrad finish. Inbyggt drivdon och kopplingsbox för enkel installation.

Variantnamn	Milo II 3000K Grå	Finns i 3 varianter
Färg	Grå	Finns i 3 varianter
IP-klass	55	
Diameter (mm)	70	
Längd (mm)	110	
Djup (mm)	110	
Bredd (mm)	83	
Höjd (mm)	142	
Effekt (W)	7,5	
Ljuskälla/Typ	LED	
LED-färg	Varmvit	
Färgtemp. (K)	3000	
Armaturlumen (lm)	530	
Spridn.vinkel (°)	30	
Candela (cd)	530	
Ra-värde	>80	
Riktbar	Nej	
Drivdon ingår	Ja	
Ljuskälla ingår	Ja	
Anslutning (typ)	Skruvkoppling	
Spänning (V)	230	
Dimbar	Nej	
Montage	Utanpåliggande	
Infästning	Skruvmontage	
Skyddsklass	I	

F-märkt	Ja	
F-märke tak	Nej	
LED-chip	Multichip	
Livslängd (typ)	(L70)	
Livslängd (h)	40000	
Livslängd Ta (°C)	25	
Material	Aluminium	
Vikt (kg)	0,6	
Typbeskrivning	Milo II 3000K Grå	Finns i 3 varianter
Ljuskälla	LED	
Effekt LED	3,5	

