



FalckDesign
knowing flooring

SKÖTSELANVISNING

ARTIGO GUMMIGOLV MED PRO-YTA

Grain
Kayar

ND-Uni
ND-Nat

Granito
Uni LL

Kayar LL

Ytan på golvet är redan från fabrik förstärkt med ett polymerskikt som är UV-behandlat. Detta medför att ytan blir tätare och mer tålig mot fukt och smuts, samt att våta städmetoder minimeras och ersätts med torra och fuktiga metoder samt hög maskinutnyttjandegrad. Den fabrikspåförda PRO-ytan reducerar kostnaderna vid byggstädning samt vid dagligt och periodiskt underhåll. Denna skötselansvisning är framställd för att minimera kostnaderna och även ta hänsyn till golvetns långa livslängd.

● BYGGSTÄDNING

- Avlägsna allt som ligger på golvet.
- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning, fukt-moppning eller dammsugning.
- Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt respektive leverantörs anvisning.
- Använd så lite vatten som möjligt och sug upp det smutsiga vattnet med vattensugare.
- Vid hårt smutsade ytor rekommenderas användning av kombimaskin med röd rondell.
- För ytor med mycket hårt slitage rekommenderas att man redan i samband med byggstädningen påför ett extra skydd av polish eller vax.

● RUTINMÄSSIG RENGÖRING

Följande anvisningar är en rekommendation. Frekvensen kan ändras för att ge bästa möjliga utseende.

Dagligen:

- Dammsug eller moppa golvet med mikrofiber-mopp för att avlägsna smuts och damm.
- Fukt-moppa lokalt efter behov med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens anvisning.
- För stora ytor rekommenderas maskinell städning med kombimaskin.

Veckovis:

- Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens anvisning. Använd mopp eller kombimaskin för större ytor.

Periodvis:

- Rengör golvet med en lågvarvsmaskin(röd rondell) med ett neutralt rengöringsmedel.

I de flesta fall är ovan nämnda rutiner tillräckligt för att golvet skall bibehålla ett optimalt utseende. Skulle man önska extra skydd kan polish eller vax påföras enligt golvvårdleverantörens anvisningar. I dessa fall ska sedan golvvårdleverantörens skötselansvisning följas.

● FLÄCKBORTTAGNING

Fläckborttagning ska göras omgående för att undvika att fläckar vandrar ner i gummit och ger bestående märken. Använd neutralt eller lätt alkaliskt rengöringsmedel.

● ATT TÄNKA PÅ

- Vårda golvetns utseende, ljusa färger är extra smutskänsliga.
- Använda lämpliga avtorkningssystem vid entrén.
- Använda ändamålsenliga möbeltassar.
- Använda aldrig kemikalier med pH>12