




















allura click uppfyller kraven enligt EN-ISO 10582

	Total tjocklek	ISO 24346 / EN 428	5,0 mm
	Tjocklek slitskikt	ISO 24340 / EN 429	0,55 mm
	Offentlig miljö - Mycket hög	ISO 10874 / EN 685	Klass 33
	PU lackad		Ja
	Fasad kant		Fasad kant på plank Grå fog på stenplattor
	Storlek plank	EN 427	185 x 1212 mm
	Storlek plattor		312 x 600 mm
	Vikt	ISO 23997 / EN 430	9300 gr/m ²
	Antal plank/m² per förpackning		8 / 1,79 m ²
	Antal förpackningar per pall - plank		75,26 m ² = 42 förpackningar
	Antal plattor/m² per förpackning		10 / 1,86 m ²
	Antal förpackningar per pall - plattor		74,80 m ² = 40 förpackningar
	Nötningstålighet	EN 660-2	Grupp T
	Stegsäkerhet	DIN 51130	R9
	Stegljudsdämpning	EN ISO 717-2	ca 7 dB 11dB i kombination med Forbo Click Underlay
	Tålighet mot rullande stolshjul	ISO 4918 / EN 425	Ja
	Intrycksbeständighet	ISO 24343-1 / EN 433	0,07 mm
	Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≥ 6
	Kemikaliebeständighet	ISO 26787 / EN 423	God
	Dimensionsstabilitet	ISO 23999 / EN 434	≤ 0,05 %
	Värmegenomgång	EN 12664	0,0033 m ² K/W 0,0254 m ² K/W i kombination med Forbo Click Underlay

allura click uppfyller kraven i EN 14041



EN 14041

	Brandklass	EN 13501-1	Bfl, s 1 i kombination med Forbo Click Underlay
	Stegsäkerhet	EN 13893	Klass DS
	Elektrostatisk uppladdning	ISO 1815	≤ 2 kV
	Värmeledningsförmåga	ISO 12524	Lämplig med golvvärme