



JONSERED FR 2218 FA

Högspecifierad Frontrider försedd med en stark OHV-motor från Briggs & Stratton. Transmission med automatfunktion och ett avancerat styrssystem ger en extremt liten vändradie. Maskinen kan förses med ett 103 eller 112 cm frontmonterat 2-i-1 klippaggregat med klippmetoderna mulching eller bakutkast i samma aggregat. 2-i-1 aggregatet kan även fällas upp i serviceläge för enkel rengöring och servicearbeten.



BAKVAGNSSTYRNING
Vår unika bavagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svänggradie vid fullt rattrutslag.

FRONTMONTERAT KLIPPAGGREGAT
Med ett frontmonterat klippaggregat har du utmärkt kontroll över klippningen. Du kan lika enkelt trimma kanter som att komma åt under buskar och i hörn.

SPECIFIKATIONER

Motortillverkare	Jonsered by Briggs & Stratton
Motornamn	Protection Package
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	9,7 kW @ 2900 v/min
Bränsletank, volym	10l
Typ av transmission	Hydrostatisk
Klippbredd, Min-Max	103-112 cm
Oklippt cirkel	30 cm ¹
Klippsystem	Mulching/Bakutkast
Klipphöjd, min-max, cm	40 - 90 mm

1) Uppmätt på klippaggregatets trimningssida



AUTOMATISK TRANSMISSION
Pedalstyrd automatisk transmission gör klippningen mer effektiv, komfortabel och rolig. Separata pedaler för drivning framåt och bakåt.

REDSKAPSFÄSTE
Tack vare redskapsfästet är det mycket enkelt att skifta klippaggregat och frontmonterade tillbehör som t.ex. borste och snöblad