

TCE530WP Active Plus

T1 Värmepumpstumlare

med A+++ och EcoDry-teknik för högsta effektivitet – hela maskinens livslängd.



- Spara under hela torktumlarens livslängd – EcoDry-teknik
- Doftande tvätt som du gillar det – FragranceDos
- Exakt torkning för alla textilier – Perfect Dry
- Det bästa skyddet för rum och möbler – bästa kondenseffekt
- Enkel användning med fingertryckning – DirectSensor



Pris SEK 13 200**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515937860 / Artikelnummer : 12CE5302NDS / Materialnummer : 10753680

Konstruktion	
Går att ställa på sockel	•
Side-by-Side	•
Inskjutningsbar	•
Luckupphängning	vänster
Typ	
Produktnamn	T1 Chrome Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg produkt	Lotusvit
Färg manöverpanel	Lotusvit
Luckdesign	Vit
Färg vred	Lotusvit
Panelutförande	lutande
Användningstyp	Vridknapp
Display	DirectSensor vit, 7-segment
Torkresultat	
FragranceDos	•
Perfect Dry	•
Intelligent trumreversering	•
Skonsam textilvård	
Vikt i kg	8,0
Användarkomfort	
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsvisning	•
Trumbelysning	LED
Integrerad kondensvattenslang	•
Integrerad kondensvattenslang	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ - D)	A+++
Årlig strömförbrukning i kWh	171
Programtid för standardprogram i kWh	177
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db (A) re1pW	66
Kondenseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull	1,41
Skåptorr vid full maskin	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
EcoDry-teknik	•
ProfiEco-motor	•

TCE530WP Active Plus

T1 Värmepumpstumlare

med A+++ och EcoDry-teknik för högsta effektivitet – hela maskinens livslängd.



Torkprogram	
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Varmluft	•
Skrynkelförminskning	•
Torktillval	
Skrynkelskydd	•
Skongång plus	•
Summer	•
Kvalitet	
Emaljerad front	•
Softrills	•
Säkerhet	
PIN-kodsspärr	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Mått mm (bredd)	596
Mått mm (höjd)	850
Mått mm (djup)	636
Djup med öppen lucka mm	1.054
Vikt kg	57
Total anslutningseffekt kW	1,10
Spänning V	220-240
Säkring A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel mm	2,0
Innehåller fluorerade växthusgaser	•
Hermetiskt slutet	•
Typ av köldmedium	R134a
Köldmedelsmängd	0,48
GWP (Global Warming Potential) köldmedium i kg CO2	1.430
GWP (Global Warming Potential) maskin i kg CO2	686
Medföljande tillbehör	
Doftinsats	•