

Informationsblad enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 65/2014

Varumärke	Elektro Helios
Modellbeteckning	SF6233, PNC942122651
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	58.9
Energieffektivitetsklass	C
Flödesdynamisk effektivitet	13.3
Flödesdynamisk effektivitetsklass	D
Belysningseffektivitet (lux/W)	17
Belysningseffektivitetsklass	C
Fettfiltreringseffektivitet (%)	76
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m3/h)	155/304
Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m3/h)	-
Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A))	54/68
Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))	-
Effektförbrukning i standbyläge (W)	0
Effektförbrukning i avstängt läge (W)	-

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning		SF6233, PNC942122651	
Årlig energiförbrukning	AEC _{fläkt}	58.9	kwh/a
Tidsökningsfaktor	f	1.5	
Flödesdynamisk effektivitet	FDE _{fläkt}	13.3	
Energieffektivitetsindex	EEl _{fläkt}	81.2	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q _{BEP}	185,0	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	P _{BEP}	241	Pa
Maximalt luftflöde	Q _{max}	304,0	m ³ /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W _{BEP}	93,0	W
Märkeffekt för belysningsystemet	W _L	11,0	W
Genomsnittlig belysning över kokytan	E _{medel}	187	lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge	P _s	0	W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge	P _o	-	W
Ljudeffektnivå	L _{WA}	68	dB

EN 61591: Köksfläktar för hushållsbruk – Funktionsprovning

EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av luftburet buller — Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor – Mätning av låg elförbrukning